# TP-Link Omada ER8411 laidinis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ER8411** · EAN: **4897098683309** · Prekės kodas: **1028534**



**617,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **510,66 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Eterneto WAN SFP WAN
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ IEEE 802.1Q
- ✓ DHCP klientas DHCP serveris




















## Aprašymas

**Future-Proof Your Business with 10G Enterprise Connectivity**
**Omada VPN Router with 10G Ports**

Centralized Cloud Management
Seamless integration into the Omada SDN platform

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Quad-Core 2.2 GHz CPU
Enterprise–level hardware design provides maximum performance

Two 10GE SFP+ Ports
High-bandwidth aggregation with 1× WAN and 1× WAN/LAN ports

Up to 10 WAN Ports
Multi-WAN Load Balance raises the utilization rate of multi-line broadband

Two USB 3.0 Ports
Available 4G/3G Modem connection for LTE WAN backup

High-Capacity Performance
Supports up to 2,300,000 concurrent sessions

High-Security VPN
Enterprise-standard SSL / IPSec / PPTP / L2TP VPN & OpenVPN / L2TP over IPSec VPN

Enhanced Security
Powerful Firewall, DoS defense, IP/MAC/URL/ Keyword filtering

Dual Redundant Power Supplies
Carrier-class reliability for enterprise networking

## High-Capacity Performance with Quad-Core 2.2 GHz CPU

Manage your entire business network with the right amount of processing power. Dual redundant power supplies further ensure carrier-class reliability for enterprise networking.

## Maximize the 10G Broadband with Omada Enterprise Gateway

Maximized 10G Broadband with the Omada Enterprise Gateway Build your lightning-fast network with Omada ER8411 — an enterprise VPN router with 10G ports. It surpasses the need for high-speed, reliable, and safe enterprise networks, ideal for large-scale deployments such as offices, schools, and hotels.

## 10× WAN Ports & One USB WAN for Mobile Broadband

Up to 10× WAN SFP+, SFP, and RJ45 ports allow the router to support various internet access requirements. Multi-WAN Load Balancing distributes data streams according to the bandwidth proportion of every WAN port to raise the utilization rate of multi-line broadband. Connect a 4G/3G modem to one of the USB 3.0 ports for LTE WAN backup.

## High-Security and High-Performance VPN

ER8411 supports pass-through traffic and multiple VPN protocols, including SSL, IPSec, PPTP, and L2TP in Client/Server mode. One-click auto IPSec VPN simplifies VPN configuration and facilitates network management and deployment. The router also features built-in VPN engine hardware, allowing support and management of hundreds of IPSec, PPTP, L2TP, SSL VPN, and OpenVPN Tunnels.

**Robust Security Features**

## Powerful Firewall

Advanced firewall policies protect your network and data.

## IP/MAC/URL/Keyword Filtering

Forcefully prevent viruses and attacks from intruders.

## Convenient VLAN Support

Create virtual network segments for enhanced security and simplified network management.

## IP-MAC Binding

Reserves static IP assignment for clients to defend against ARP attacks and spoofing.

## DoS Defense

Automatically detects and blocks Denial of Service (DoS) attacks such as TCP/UDP/ICMP Flooding, Ping of Death, and other related threats.

## One-Click ALG Activation

One-Click ALG Activation for applications such as FTP, H323, SIP, IPSec, and PPTP.

## Seamless Integration into Omada SDN

The Omada Software Defined Networking (SDN) platform integrates network devices including access points, switches, and routers to provide 100% centralized cloud management and create a highly scalable network—all controlled from a single interface.

### Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **WAN jungtis** | |
| Eterneto WAN | Taip |
| DSL WAN | Ne |
| SIM kortelės anga | Ne |
| 3G/4G USB modemo suderinamumas | Ne |
| SFP WAN | Taip |
| **Tinklas** | |
| Tinklo standartai | IEEE 802.1Q |
| Eterneto sąsajos tipas | Gigabitinis eternetas |
| Kabelių technologija | 10/100/1000Base-T(X) |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/ai |
| Statinis maršrutas | Taip |
| VLAN palaikymas | Taip |
| Portų ekspedijavimas | Taip |
| **Valdymo funkcijos** | |
| Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP) | Taip |
| Atstatymo mygtukas | Taip |
| **Ryšys** | |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 8 |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Jungtinių SFP prievadų skaičius | 2 |
| USB prievadų skaičius | 2 |
| DC įėjimo lizdas | Taip |
| **Protokolai** | |
| DHCP klientas | Taip |
| DHCP serveris | Taip |
| **Saugumas** | |
| URL filtravimas | Taip |
| Prieigos kontrolės sąrašas (ACL) | Taip |
| NAT funkcionalumas | One-to-One NAT; Multi-Net NAT; Virtual Server; Port Triggering; NAT-DMZ; FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG; UPnP; |
| **Pakuotės turinys** | |
| Kintamosios srovės adapteris | Taip |
| Instrukcija | Taip |
| **Savybės** | |
| Integruotas procesorius | Taip |
| Flash atmintis | 256 MB |
| Vidinė atmintis | 4096 MB |
| Vidinės atminties tipas | DDR4 |
| Sertifikavimas | CE, FCC, RoHS |
| **Konstrukcija** | |
| Produkto spalva | Juoda |
| LED indikatoriai | Taip |
| **Energijos valdymas** | |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 70 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90% |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 440 mm |
| Ilgis | 220 mm |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Aukštis | 44 mm |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės plotis | 336 mm |
| Pakuotės gylis | 528 mm |
| Pakuotės aukštis | 100 mm |
| Paketo svoris | 3,68 kg |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 53,00cm × 33,00cm × 10,00cm |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**TP-Link**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**TP-Link Deutschland GmbH**
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt