Vertiv Liebert GXT5 UPS - 6000VA/6000W| 230V| Rack/Tower Mountable| Energy Star| Online Double Conversion| 5U| Color/Graphic LCD| 2-Year Warranty

Gamintojas: **VERTIV** · Modelis: **GXT5-5000IRT5UXLE** · EAN: **767041026733** · Prekės kodas: **1029718**



5 982,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **4 944,55 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2-year advanced replacement, full-coverage factory warranty with optional extended warranty available (on batteries and electronics)
- ✓ High Power Factor allowing users to connect more critical load
- ✓ Improved efficiency (up to 95% online mode and 98% in Eco-mode) and ENERGY STAR 2.0 certified
- ✓ Integrated Maintenance Bypass
- ✓ Smart battery management with replacement date prediction







Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

The Liebert GXT5 UPS in an on-line double conversion USP solution which offers premium power outage protection and continuous power conditioning in a compact and flexible deployment system. This single phase UPS operates with a high power efficiency and it is ideally suited to protect critical infrastructure in both centralized and edge of network applications.

Techninė specifikacija

Features	
UPS topology	Double-conversion (Online)
Output power capacity	5 kVA
Output power	5000 W
Waveform	Pure sine
Input operation voltage (min)	176 V
Input operation voltage (max)	288 V
Input frequency	50/60 Hz
Output operation voltage (min)	230 V
Output operation voltage (max)	240 V
Output frequency	50/60 Hz
Output voltage regulation	3%
Response time	0 ms
Number of input phases	1
Number of output phases	1
Single-phase input voltage supported	200,208,220,230,240 V
Efficiency	94%
Efficiency (On-line mode)	94%
Power factor	1
Input power factor	0.99
Output power factor	1
Emergency Power Off (EPO)	Yes
Overload capacity (5 minute)	125%
Overload capacity (1 minute)	150%
Noise level	55 dB
Power protection features	Overload
Audible alarm(s)	Yes
Ports & interfaces	
AC outlet types	C13 coupler, C19 coupler, IEC 320, Terminal

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Power plug	Terminal
AC outlets quantity	8 AC outlet(s)
USB port	Yes
Serial ports quantity	1
RS-232 ports	1
Battery	
Battery technology	Sealed Lead Acid (VRLA)
Battery capacity	9 Ah
Battery voltage	12 V
Number of batteries supported	16
Typical backup time at full load	7 min
Typical backup time at half load	18.5 min
Battery recharge time(90%)	5 h
Hot-swap battery	Yes
Design	
Form factor	Rackmount/Tower
Product colour	Black
Rack capacity	5U
Cooling type	Active
Display type	LCD
International Protection (IP) code	IP20
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	0 - 40 °C
Storage temperature (T-T)	-15 - 40 °C
Operating relative humidity (H-H)	0 - 95%
Storage relative humidity (H-H)	0 - 95%
Operating altitude	0 - 3000 m
Certificates	
Compliance certificates	RoHS
Certification	CE, EMI/EMC/C-Tick EMC, ESD
Safety regulation & standards	
Safety	IEC62040-1:2008
Weight & dimensions	
Width	430 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Depth	630 mm
Height	217 mm
Weight	70.8 kg
Packaging data	
Package width	646 mm
Package depth	816 mm
Package height	520 mm
Package weight	89 kg
Logistics data	
Harmonized System (HS) code	85078000
Other features	
Battery type	VRLA
Output voltage	230 V

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Saugos duomenų lapas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Vertiv

ATSAKINGAS ASMUO ES

Vertiv GmbH
August-Everding-Str 25, 81671 München, DE
vertiv.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Saugos duomenų lapas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.