StarTech.com PEX1000MMSC2 tinklo plokštė Vidinis Ethernet / Fiber 2000 Mbit/ai

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **PEX1000MMSC2** · EAN: **065030857703** · Prekės kodas: **1029816**



228,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **189,17 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ 2000 Mbit/ai
- ✓ PCI Express Ethernet / Fiber
- ✓ Vidinis Taikoma: PC Lustų rinkinys: RTL8168E







Aprašymas

Connect a PCI Express-based desktop or rackmount PC directly to a Gigabit multimode SC fiber optic network

The PEX1000MMSC2 PCIe Gigabit Fiber Network Card lets you connect a desktop PC directly to a fiber optic network, by adding a multimode SC fiber port to your computer or server through an available PCI Express slot.

Perfect for integrating into new or existing fiber infrastructure over great distances, this card delivers full Gigabit bandwidth to your computer up to 550 meters away from your network source, using multimode 50/125 micron duplex SC fiber cable. Plus, for a wider spectrum of compatibility, this versatile card offers fiber integration with a computer up to 220 meters away when deployed to network frameworks consisting of multimode 62.5/125 micron cabling.

With fiber connectivity, your network is not susceptible to electronic interference, which can be problematic with standard RJ45 copper networks, making this fiber card ideal for secure network setups.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Plus, the card is equipped with a standard profile bracket and includes a low-profile/half-height bracket, making it easy to install in small form-factor computers or 1U server and rackmount applications.

Backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	PCI Express
Sąsaja	Ethernet / Fiber
Šviesolaidžio optinė jungtis	SC
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	2000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Skaidulinių eterneto kabelių technologija	1000BASE-SX
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Maksimalus veikimo nuotolis	550 m
LAN kontroleris	Realtek RTL8168E
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Taikoma	PC
Lustų rinkinys	RTL8168E
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis
Sistemos reikalavimai	

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	„Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis	118 mm
Ilgis	120 mm
Aukštis	18 mm
Svoris	66 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	215 mm
Pakuotės gylis	175 mm
Pakuotės aukštis	51 mm
Paketo svoris	208 g

Pakuotės turinys

Instrukcija	Taip

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	RoHS

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	550 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	595 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	367 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	50 vnt
Kitos savybės	
Buferio dydis	48 KB
Maitinimas	3,2 W
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	21,00cm × 17,00cm × 5,00cm
Svoris	0,21kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt