D-Link DES-105 Ne-valdomas L2 Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DES-105/E** · EAN: **790069368189** · Prekės kodas: **1029914**



21,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **18,10 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas L2
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ 100BASE-TX, 10BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 1 Gbit/s

Aprašymas

- Plug and Play operation
- 5 Fast Ethernet ports
- Non-blocking architecture: simultaneous full speed on all ports
- Fanless, silent operation to fit in any environment
- Quality of Service (QoS) queues for traffic prioritisation
- Solidly built with metal housing
- D-Link Green™ technology, saves energy and increases the product’s lifespan

D-Link’s DES-105 Fast Ethernet switch provides a cost-effective way for SOHO and SMB to create a small network and connect computers, wireless Access Points, IP cameras, network printers and other Ethernet devices quickly and easily without complicated configurations. This switch comes with 5 Fast Ethernet ports with an auto-sensing function to detect the maximum speed of the connected devices, allowing you to run your network with the best possible performance. Its fanless design makes this switch completely silent, ideal for offices, libraries or meeting rooms.

Robust design

The DES-105 are designed with durability and performance in mind. The sturdy metal housing will protect the switch against accidental harm, while helping to dissipate heat and to reduce stress on internal components. The visible LEDs allow for an easy reading of each port status, helping to troubleshoot connectivity problems. For a convenient placement, this switch comes with a wall mounting kit and a slot for a Kensington security lock to protect it from theft.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

QoS (Quality of Service)

Despite being an unmanaged, Plug and Play switch, the DES-105 is able to classify network traffic by assessing the 802.1p field in the Ethernet frames, and forward them out of its ports depending on their priority. This allows for a smooth integration of video, voice and data traffic without delays or loss of quality.

Power-saving technology

The DES-105 is part of D-Link Green™, D-Link's eco-friendly technology, providing energy savings, reduced power consumption, and a longer product lifespan without sacrificing operational performance or functionality. This switch implement the 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) standard, which can save a substantial amount of energy by detecting the port status, putting them in low-power, stand-by mode when no network traffic is detected. This helps businesses to save money by reducing their electricity bills with no compromise on performance.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	5
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	100BASE-TX, 10BASE-T
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	1 Gbit/s
Palaikomi duomenų perdavimo greičiai	10/100 Mbps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Maksimalaus duomenų perdavimo sparta	0,1 Gbit/s
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Paketo buferio atmintis	0,384 MB
Saugumas	
MAC adresų filtravimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Jungtis, Energija
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	495709 h
Energijos valdymas	
Įvesties srovė	1 A
Įėjimo įtampa	5 V
Energijos suvartojimas	1,9 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Kitos savybės	
Duomenų perdavimo sparta	200 Mbit/ai
Matmenys (WxDxH)	100 x 98 x 28 mm
Ryšio technologija	Vielinis
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Svoris	265 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	170 mm
Pakuotės gylis	220 mm
Pakuotės aukštis	62 mm
Paketo svoris	450 g
Techninė informacija	
Transportavimo kartono dėžės aukštis	36,6 cm
Transportavimo kartono dėžės plotis	23 cm
Transportavimo kartono dėžės ilgis	33,5 cm
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	4,5 kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	10 vnt
Bendrasis padėklo svoris (gabenant oru)	434 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)	75 vnt
Kiekis ant padėklo (gabenant oru)	750 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	120 cm
Padėklo bendrasis plotis	110 cm
Padėklo aukštis (gabenant oru)	2,04 m
Bendrasis padėklo svoris (gabenant jūra)	434 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	75 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	750 vnt
Padėklo aukštis (gabenant jūra)	2,04 m
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	5,5 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	RoHS, FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, C-Tick Class B, VCCI Class B, cUL, CB
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	22,00cm × 17,00cm × 6,00cm
Svoris	0,48kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt