

APC E3SUPS10K3IB1 nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 10 kVA 10000 W

Gamintojas: **APC** · Modelis: **E3SUPS10K3IB1** · EAN: **731304428138** · Prekės kodas: **103058**



8 818,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **7 288,35 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 10 kVA 10000 W
- ✓ Rūgštinis akumulatorius (VRLA) 240 V
- ✓ Tower Balta

Aprašymas

Easy to install fast

Quickly roll the compact and lightweight UPS into position.

ECO Mode

Operating mode that by-passes unused electrical components in good power conditions to achieve high operating efficiency without sacrificing protection

Easy Loop Test

Verifies UPS performance before you connect your load, without the need for a load bank.

Straightforward installation

Including the input, output, and bypass breakers, as well as the Emergency Power Off (EPO) switch, simplifies installation planning and speeds up deployment.

Front-access servicing

Simplifies installation and UPS maintenance while minimizing space requirements.

Intuitive user interface

The intuitive graphical user interface allows for easy system configuration.

Replaceable dust filters

protect the UPS in harsh environments.

Optional SNMP Card

When you purchase the SNMP card, you can monitor and manage UPS status remotely through the UPS Web interface or through EcoStruxure IT's cloud-based and on-premise software suites. [Click here for more information about EcoStruxure IT.](#)

Wide Input Voltage Window

Saves your battery power for when you really need it - during power cuts!

Parallel capability

Multiple units can be placed in parallel to meet power capacity and redundancy requirements

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Dviguba konversija (prisijungus)
Išvesties galia (VA)	10 kVA
Išvesties galia	10000 W
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	304 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	477 V
Įėjimo dažnis	45/65 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Išvesties galios koeficientas	0,99
Amplitudės koeficientas	3:1
Ekologinis (ECO) režimas	Taip
Išvesties įtampa THD	5,5%
Išvesties srovės THD	4%
Garso lygis	60 dB
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos

Baterija

Baterijos technologija	Rūgštinis akumulatorius (VRLA)
Baterijos įtampa	240 V

Konstrukcija

Forma	Tower
Produkto spalva	Balta
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP20

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 1000,05 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15240 m

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS
-------------------------	------

Pakuotės turinys

Greito diegimo vadovas	Taip
------------------------	------

Svoris ir matmenys

Plotis	380 mm
Ilgis	907 mm
Aukštis	14000 mm
Svoris	157 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	563 mm
Pakuotės gylis	1014 mm
Pakuotės aukštis	1640 mm

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
--------------------------------	----------

Ryšys

AC išėjimo tipai	Hardwire
------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	176,00cm × 122,00cm × 102,00cm
Svoris	280,00kg