APC EPDU2116S maitinimo paskirstymo įrenginys 24 AC išvestis(ys / čių) 0U Juoda

Gamintojas: **APC** · Modelis: **EPDU2116S** · EAN: **731304761259** · Prekės kodas: **1030720**



1 089,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **900,74 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ input: 1PH, 16A, 200-240VAC
- ✓ Outlets: (20) C13, (4) C19
- ✓ Switched
- ✓ Full-featured network management capability
- ✓ Interactive LCD display





Aprašymas

Schneider Easy Switched Rack PDU EPDU2116S is Easy-to-install and easy-to-use PDU, making rack power distribution easy and intelligent. This provides on/off outlet switching, advanced power management, load monitoring and much more features than the average power strip. EPDU2116S has IEC 60309 16A 2P+E type inlet, twenty IEC C13 and four IEC C19 type outlet sockets. This is vertical rack mountable PDU in ultra light weight and smart, multifunctional new designed display. Easily mounts vertically in racks or enclosures and occupies zero U of valuable rack space, which allows more equipment in the rack. Remotely manage outlets so users can turn outlets off that are not in use (prevent overloads) or recycle power to locked-up equipment (minimize costly downtime and avoid travel time to equipment) Full-featured network management interfaces that provide standards-based management via Web, SNMP, and Command Line Interface. Allows users to access, configure, and manage units from remote locations to save valuable time. Quickly and easily upgrade firmware via network download for future product enhancements. Eliminates the need to replace products already installed in the field when new features are released. Connect and manage multiple PDUs from one IP address to simplify and speed deployment while saving the cost required in having a dedicated network connection for each PDU Quickly and easily upgrade firmware via network download for future product enhancements. Eliminates the need to replace products already installed in the field when new features are

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

released. Allows users to configure the sequence in which power is turned on or off for each outlet. This helps avoid in-rushes at start-up, which can cause overloaded circuits and dropped loads Sequencing also allows users to predetermine which piece of equipment is turned on first so other equipment dependant on that unit will function properly. Indicates overload and warning conditions based on the user-defined alarm thresholds. Alerts users of potential overloaded circuits. The green packaging includes cable, installation guide and horizontal mounting brackets for quick and easy mounting in the enclosure.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
PDU tipai	Perjungta
Rėmo pajėgumas	0U
Tipas	Vienfazis
Montavimas	Vertikaliai
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Lizų kiekis	24 AC išvestis(ys / čių)
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	IEC 60309
Energijos valdymas	
Nominali įėjimo įtampa	230 V
Maksimali srovė	16 A
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
Išėjimo įtampa	230 V
Leistinoji apkrova	3680 VA
Etapų skaičius	1
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, UKCA
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 65 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Svoris ir matmenys	
Plotis	56 mm
Ilgis	62 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aukštis	1650 mm
Svoris	6,1 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	7,6 kg
Pakuotės plotis	170 mm
Pakuotės gylis	1810 mm
Pakuotės aukštis	1260 mm
Logistikos duomenys	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	1088
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	180,00cm × 18,00cm × 13,00cm
Svoris	7,40kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Anglies pėdsakas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.