Zyxel SFP-SX-E network transceiver module Fiber optic 1000 Mbit/s 850 nm

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **SFP-SX-E-ZZBD01F** · EAN: **4718937619214** · Prekės kodas: **1031244**



381,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **315,62 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ SFP Fiber optic 1000 Mbit/s
- ✓ Wavelength: 850 nm
- ✓ Input voltage: 3.1-3.5 V



Aprašymas

Hot-pluggable with maximum flexibility

Independent transceiver design provides the highest network maintenance flexibility. Transceivers can be freely added when required, and infrastructure upgrades or transceiver repairs can be done easily by just replacing the transceiver instead of the whole device.

No extra cabling cost to upgrade the fiber plant

Traditional fiber optic networking requires two strands of fiber for sending and receiving signals to accomplish communications.
The bi-directional, dual-wavelength transceivers can establish communications over just one strand of fiber. Transmission capacity can be expanded immediately without additional cost laying new fiber.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Supports digital diagnostics monitoring interface (DDMI)

DDMI enables the switch to access operating parameters within the fiber link. This includes digital features such as soft control and monitoring of SFP I/O signals. In addition, the DDMI functionality enables the capability to implement digital alarms and warnings.

Complete fiber accessory portfolio

We provide multiple options including 1G SFP, 10G SFP+ and 10G DAC cables for different installation requirements.

Techninė specifikacija

Performance	
SFP transceiver type	Fiber optic
Maximum data transfer rate	1000 Mbit/s
Interface type	SFP
Multi-mode fiber (MMF) supported	Yes
Fiber optic connector	LC
Maximum transfer distance	550 m
Wavelength	850 nm
Tx power (min)	-3 dBmW
Tx power (max)	-9.5 dBmW
Rx power (min)	-3 dBmW
Rx power (max)	-17 dBmW
Features	
Product colour	Steel
Brand compatibility	Zyxel
Power	
Input voltage	3.1-3.5 V
Maximum current	0.3 A
Weight & dimensions	
Width	13.4 mm
Depth	56 mm
Height	12.4 mm
Weight	20 g
Logistics data	
Harmonized System (HS) code	85369010
Country of origin	China

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt