Zyxel GS1100-10HP v2 Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **GS1100-10HP-EU0102F** · EAN: **4718937621187** · Prekės kodas: **1031369**



127,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **105,70 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 20 Gbit/s
- ✓ AC/DC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)





Aprašymas

Affordable Solution for Gigabit Connections to the Desktop

The ZyXEL GS1100 Series is the best solution for instant Gigabit connectivity in office environments demanding silent operation and better energy efficiency. With power-saving functions, Gigabit Ethernet and a fanless design, the GS1100 Series provides plug-and-play simplicity for high-bandwidth network applications.

Green networking

The GS1100 Series not only offers Gigabit Ethernet connectivity for next-generation network applications, but also power-saving functions for better energy efficiency. Capable of dynamically adjusting power output according to traffic, active links and cable length, the GS1100 Series can reduce

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

energy consumption for lowered operating costs.

Traffic detection — Energy Efficient Ethernet (EEE) compliance

The IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) feature automatically detects network traffic and adjusts power consumption dynamically, enabling the switch to reduce power consumption during low link utilization periods. The GS1100 Series comes with IEEE 802.3az on/off button to help reduce power consumption. This button allows users to keep the best performance without transmit impacted or to have green support of Energy Efficient Ethernet mode with a simple push of a button.

Inactive link detection

The inactive link detection function automatically reduces power usage when inactive links or devices are detected. The ZyXEL GS1100 Series can adjust power consumption according to link status and the number of active network devices.

Cable length detection

This green feature enables the switch to automatically detect the length of connected Ethernet cables and adjust power usage accordingly. The shorter the cable length, the less power it consumes.

Fanless design

The complete GS1100 Series comes in a fanless design that ensures silent operation in small or quiet office environments. The GS1100-8HP and GS1100-10HP PoE models are specifically designed with an external power adapter that eliminates the need for an additional fan to cool down the device, making it perfect for quiet PoE deployments.

Gigabit to the desktop

The ZyXEL GS1100 Series offers small offices 8/10/16/24-port Gigabit connectivity at the most competitive price. Additionally, the GS1100-24 and GS1100-10HP models are equipped with 2 extra SFP slots, supported dual rate (100 M and GbE speed) that enable fiber optic connections for long-distance deployments. With Gigabit network performance and high cost-effectiveness, the GS1100 Series is the ideal solution for bandwidth-intensive applications such as high-resolution photo transmission, video/ audio streaming and server farm connections.

Freedom of installation via PoE (GS1100-8HP/10HP)

The GS1100-8HP/10HP supports the IEEE 802.3at PoE Plus standard to ease the installation of network devices in challenging spaces such as ceilings or walls. The power supply of up to 30 watts per port allows the GS1100-8HP/10HP to power PoE-enabled WLAN APs, VoIP phones and IP surveillance cameras through CAT-5 cables without extra power adapters. This feature helps enterprises reduce installation time and cost when there are many such devices on the network. The GS1100-10HP has been designed with eight full PoE Plus ports with total PoE power budget of up to 130 Watts, which makes it an ideal connectivity solution for high-density powered device deployments. In addition, the extra two SFP links on GS1100-10HP also easily extend networks to remote locations such as branch offices and warehouses for small- and medium-size businesses.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
SFP modulio angų kiekis	2

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Auto MDI/MDI-X	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	100,1000 Mbit/ai
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	20 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	14,88 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Paketo buferio atmintis	0,256 MB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip
Ventiliatorių skaičius	0 ventiliatorius(iai / ių)
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	1000070 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC/DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
DC įėjimo įtampa	54 V
Galios suvartojimas (maks.)	156,1 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	8
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	130 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 95%
Šilumos sklaida	89 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	250 mm
Ilgis	104 mm
Aukštis	27 mm
Svoris	730 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	228 mm
Pakuotės gylis	304 mm
Pakuotės aukštis	67 mm
Paketo svoris	1,97 kg
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	323 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	558 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	275 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	13,7 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	8 vnt
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	7,00cm × 30,00cm × 25,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt