KYOCERA ECOSYS MA4500fx Lazeris A4 1200 x 1200 DPI 45 ppm

Gamintojas: **KYOCERA** · Modelis: **110C123NL0** · EAN: **000000000864** · Prekės kodas: **1031454**



1 035,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **856,12 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Verslui Lazeris Vienpusis spausdinimas
- ✓ 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda
- ✓ A4 45 ppm
- ✓ Vienpusis kopijavimas Spalvotas skenavimas Vienpusio fakso siuntimas
- ✓ Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis
- ✓ Vidinė atmintis: 1000 MB Integruotas procesorius ARM Cortex-A5 1400 MHz
- ✓ 22,8 kg








Aprašymas

The ECOSYS MA4500x is the perfect blend of output quality, priceless reliability, and data security. It transforms workflows while keeping energy usage to a minimum, and its robustness and versatility make it the ideal choice for workspaces that seek to do more with less.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Lazeris
Spausdinimas	Vienpusis spausdinimas
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	45 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo greitis (juodai, eskizinė kokybė, A4/US Letter)	45 ppm
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	22,5 ppm
Įkaitimo trukmė	16 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	5,3 s
Kelių lapų viename spausdinimo funkcija	Taip
„N-up“ spausdinimo funkcija	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25
Watermark printing	Taip
Ekonomiškas spausdinimas	Taip
Saugus spausdinimas	Taip
Viršelio spausdinimo funkcija	Taip
Atvirukų spausdinimo funkcija	Taip
Kopijavimas	
Kopijavimas	Vienpusis kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Dvipusio kopijavimo režimas	Automatinis
Didžiausiasis kopijos dydis	A4
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4)	45 cpm
Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus)	6 s
Didžiausias kopijų skaičius	999 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
N viename funkcija (N=)	2, 4
Kopijavimo programavimo funkcija	Taip
ID kortelės kopijavimo funkcija	Taip
Fono koregavimo funkcija	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skanavimas	Taip
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Dvipusio skenavimo režimas	Automatinis
Optinio skenavimo skiriamoji geba (juoda)	600 x 600 ppi
Optinio skenavimo skiriamoji geba (spalvota)	300 x 300 ppi
Optinio skaitymo raiška (ADF)	600 x 600 DPI
Maksimali skanavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Maksimalus nuskaitymo plotas	210 x 297 mm
Nuskaitymo technologija	CIS/CCD
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, FTP, Failas, Atvaizdas, PC, Spausdinti, SMB, TWAIN, USB, WIA
Skanavimo greitis (spalvota)	40 ppm
Skenavimo greitis (juodas rašalas)	60 ppm
Skenavimas iš abiejų pusių (spalvota)	17 ppm
Skenavimas iš abiejų pusių (juoda)	26 ppm
Palaikomi vaizdo formatai	JPG, TIFF
Palaikomi dokumentų formatai	PDF, XPS
Pilkosios skalės lygiai	256
Skanavimo tvarkyklės	TWAIN, WIA
Faksas	
Siuntimas faksu	Vienpusio fakso siuntimas
Dvipusio fakso siuntimas	Taip
Fakso raiška (juoda ir balta)	400 x 400 DPI
Fakso perdavimo greitis	3 sek/lapas
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai
Fakso atmintis	256 puslapiai
Automatinis perrinkimas	Taip
Greitas rinkimas	Taip
Fakso persiuntimas	Taip
Fakso atidėtas siuntimas	Taip
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	150000 lapai per mėnesį
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Kopija, Faksas, Spausdinti, Skenuoti

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Spausdinimo kasečių skaičius	1
Spausdinimo spalvos	Juoda
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	3000 - 15000 lapai per mėnesį
Skaitmeninis siuntimas	Taip
Puslapio aprašymo kalbos	PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF 1.4
Spausdintuvo šriftai	Brūkšninis kodas, Bitmap, PCL
Viskas viename įvairių užduočių atlikimas	Taip
Kilmės šalis	Vietnamas
Keičiamos kasetės	TK-3400

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	2
Bendra įvesties talpa	600 lapai
Bendra išvesties talpa	250 lapai
1 popieriaus dėklo įvesties talpa	500 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai
Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	75 lapai
Maksimalus įvesties dėklų skaičius	6
Maksimali įėjimo talpa	2600 lapai
Didžiausia išėjimo apimtis	250 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Plakatas, Etiketės, Firminiai blankai, Paprastas popierius, Iš anksto atspausdintas, Storas popierius, Storesnis popierius, Plonas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
Maksimalus spauzdinimo dydis	216 x 356 mm
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Folio“, „Legal“, „Letter“
Individualizuotos lapo plotis	140 - 216 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	210 - 356 mm
Popieriaus dėklo svoris	60 - 120 g/m²
Multi-paskirties ruošinio svoris	60 - 220 g/m²

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Jungčių galimybė	Eternetas, Belaidis LAN
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	1000 MB
Maksimali vidinė atmintis	3000 MB
Atminties lizdai	1
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Suderinamos atminties kortelės	SD
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus šeima	ARM Cortex-A5
Procesoriaus dažnis	1400 MHz
Procesoriaus branduoliai	2
Naudojimo pradžios metai	2023
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	54 dB
Garso slėgio lygis (kopijavimas)	54 dB
Garso slėgio lygis (budėjimo režimas)	30 dB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Balta
Pozicija rinkoje	Verslui
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Valdymo tipas	Mygtukai
Spalvotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	
Galios suvartojimas (maks.)	1237 W
Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu	602 W
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	585 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Galios suvartojimas (parengties režimas)	55 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	38 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,62 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	15 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 40 °C
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 32,5 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 3500 m
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	Blue Angel, EPEAT Gold, Turkish Environment Label
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	475 mm
Ilgis	476 mm
Aukštis	575 mm
Svoris	22,8 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	607 mm
Pakuotės gylis	570 mm
Pakuotės aukštis	695 mm
Paketo svoris	30 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	6000 puslapiai
Pridedamas atvaizdavimo blokas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Pridėti kabeliai	AC
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	REACH, RoHS, WEEE
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	57,00cm × 57,00cm × 68,00cm
Svoris	32,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Kyocera Group Global Network
Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku 6 T, 612-8501
Kyoto, JP
global.kyocera.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, NL
kyoceradocumentsolutions.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.