Armac Rack On-Line PF1 3000VA LCD 8x IEC C13 metalowa obudowa dust-free

Gamintojas: **ARMAC** · Modelis: **R/3000I/PF1/DF** · EAN: **5901969447019** · Prekės kodas: **1031681**



551,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **456,12 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ On-line (VFI) topologija, grynos sinusinės formos įtampa
- ✓ Išėjimo galia 3000 W, 8 C13 coupler išėjimai
- ✓ LCD ekranas, USB prievadas ir garsinis signalas
- ✓ Lead-Acid baterija, 12 V, įkrovimo laikas 6 h
- ✓ Stovo tipo korpusas, juodas metalas, IP20

Aprašymas

„Armac Rack On-Line PF1 3000VA“ – nepertraukiamojo maitinimo šaltinis, skirtas montuoti į stovą. Jo korpusas juodas, metalinis. Įrenginys veikia pagal on-line (VFI) topologiją ir tiekia grynos sinusinės formos įtampą, o išėjimo galia siekia 3000 W.

Maitinimo prijungimui skirti 8 kintamosios srovės išėjimai C13 coupler tipo. Išėjimo darbinė įtampa yra nuo 240 V (min.) iki 208 V (maks.), išėjimo dažnis – 50 Hz. Įėjimo dažnis – 40 - 70 Hz, yra automatinis įtampos reguliavimas (AVR).

- Baterijos technologija: Lead-Acid, baterijos įtampa 12 V, įkrovimo laikas 6 h
- LCD ekranas, USB prievadas ir garsinis signalas
- IP20 apsaugos kodas, gylis 505 mm
- Darbinė temperatūra 0 - 40 °C, santykinė drėgmė 0 - 95 %
- Triukšmo lygis 50 dB

Techninė specifikacija

Savybės	
Išvesties galia	3000W
Įėjimo dažnis	40 - 70 Hz

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

UPS topologija	On-line (VFI)
Signalų forma	Pure sine
Išvesties darbinė įtampa (min.)	240V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	208V
Išvesties dažnis	50 Hz
Garso lygis	50 dB
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Black
Forma	Rack
Ekrano tipas	LCD
Svoris ir matmenys	
Ilgis	505 mm
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 coupler
Lizų kiekis	8 AC outlet(s)
USB prievadas	Taip
Baterija	
Baterijos technologija	Lead-Acid
Baterijos įtampa	12V
Baterijos įkrovimo laikas	6h
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	9,00cm × 44,00cm × 51,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.