SOLAR PANEL EFSOLARLIGHT160W/P-DXT3EU 5025201002 ECOFLOW

Gamintojas: **ECOFLOW** · Modelis: **5025201002** · EAN: **4895251649834** · Prekės kodas: **1032037**



263,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **218,10 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt







Aprašymas

Capture More Energy with a Bifacial Design

With primary and rear-side panels for ambient light, output power reaches up to 177W under BNPI test conditions, generating more power from the same amount of sunlight compared to traditional monofacial panels. With industry-leading TOPCon solar technology, the portable solar panel achieves a top-level conversion rate of up to 25%, recharging your power station even faster.

Ultra-Portable Design

Engineered with advanced lightweight materials, this next-gen solar panel weighs 1.8kg lighter than previous models for effortless transport and compact storage.

Built-in XT60

The integrated XT60 cable makes it easier to store and connect to portable power stations for a faster setup.

Suitable for Various Environments

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The folding integrated bracket offers a convenient and compact design. Adjustable from 30°-60°, it's ideal even for most high-latitude areas.

Integrated Solar Angle Guide

Keep sunlight at a 90° angle and concentrate the sun's rays onto the surface of your solar panel to get the most light at all times.

- Lightweight and portable
- Up to 25% conversion efficiency rate with a bifacial design
- Built-in XT60 cable for easy storage and connection to power stations
- 30–60° adjustable support stand and integrated solar angle guide
- IP68 rating protects against water and dust

Summary: EcoFlow Lightweight Portable. Rated power: 160 W, Maximum Power (STC): 160 W. Solar cell type: Monocrystalline silicon, Tilt angle range: 30 - 60°, International Protection (IP) code: IP68. Width: 609 mm, Depth: 26 mm, Height: 598 mm | Vendor Homepage: https://eu.ecoflow.com/products/160w-lightweight-portable-solar-panel?variant=53358287487319 | Vertinama galia: 160 | Didžiausia galia (STC): 160 | Saulės elemento tipas: Monokristalinis silicis | Posvyrio kampo intervalas: 30 - 60 | Atsparumas vandeniui: Taip | Tarptautinės apsaugos (IP) kodas: IP68 | Elementų efektyvumas: 25 | Pokrypio reguliavimas: Taip | Instrukcija: Taip | Plotis: 609 | Ilgis: 26 | Aukštis: 598 | Svoris: 3800 | Plotis neišskleidus: 1677 | Gylis neišskleidus: 26 | Aukštis neišskleidus: 598 | Bruto svoris: 4.98 | Neto svoris: 3.8 | Vienetų skaičius vienoje siuntimo dėžėje: 1 | Vieneto plotis: 63.5 | Vienetų skaičius ant paletės: 0 | Shipping Box Height: 5 | Vieneto gylis: 65 | Vieneto aukštis: 5 | Name: SOLAR PANEL EFSOLARLIGHT160W/P-DXT3EU 5025201002 ECOFLOW | Model name: Lightweight Portable

Techninė specifikacija

Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	65,00cm × 64,00cm × 5,00cm