StarTech.com DS52000 tinklo komutatorius Ne-valdomas 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **DS52000** · EAN: **065030893183** · Prekės kodas: **103268**



64,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **53,64 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ Cat5e, Cat6, Cat6a 10BASE-T, 1000BASE-TX, 2500BASE-T
- ✓ Perjungimo pajėgumas: 2,5 Gbit/s
- ✓ AC/DC Pridėtas maitinimo šaltinis















Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

2.5G switch | Multi-Gigabit | 5 port | Unmanaged | Cat5e/Cat6/Cat6a cabling | Wall mount kit | K-slot

The unmanaged network switch offers five multi-speed Ethernet ports (10/100/1000/2500 Mbps) in a compact and durable all-metal casing while remaining silent and energy-efficient (IEEE 802.3az). The network switch is the ideal solution to dramatically speed up your network to support 2.5GBASE-T, and being an unmanaged switch, you can set it up in no time.

Enhance your network

This network switch allows you to use existing Cat5e/Cat6/Cat6a cabling to increase the bandwidth to 2.5 Gbps, ideal for large file transfers, streaming, network sharing/storage, or other bandwidth-intensive applications. Auto-negotiation detects the highest supported speeds on your devices for maximum performance and compatibility. You can also use it in combination with Wi-Fi 6 (802.11ax) wireless access points to expand your network range, bandwidth, and accessibility.

Secure and versatile

The 2.5G switch offers a security K-slot for more permanent and secure setups (cable not included). The unintrusive design and small dimensions (6.1x4.7x1.1 inch / 155x120x30 mm) make it easily adaptable to any deployment and has clear diagnostic LEDs that show the status of the devices at a glance. Additional features such as 9K jumbo frames, full-duplex, 16K MAC address table, QoS IEEE 802.1p, and wall mounting kit give you the flexibility to use it in a multitude of scenarios.

The DS52000 is backed for 2-years by StarTech.com, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance.

The StarTech.com Advantage

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
2,5 Gb eterneto (laidinių) lizdų skaičius	5
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 1000BASE-TX, 2500BASE-T
Palaikomi laido tipai	Cat5e, Cat6, Cat6a
Pilnai abipusis (duplex)	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Auto MDI/MDI-X	Taip
Duomenų perdavimas	
Perjungimo pajėgumas	2,5 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Plienas
LED indikatoriai	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip
Veikimo charakteristikos	
Didžiausias laido ilgis	100 m
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC/DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įvesties srovė	0.5 A
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1 A
Kištuko tipas	M tipas
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	120 mm
Ilgis	145 mm
Aukštis	30 mm
Svoris	600 g
Pakuotės turinys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Montavimo ant sienos rinkinys	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pakuotės plotis	285 mm
Pakuotės gylis	135 mm
Pakuotės aukštis	70 mm
Paketo svoris	700 g
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	305 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	370 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	290 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	28,00cm × 14,00cm × 7,00cm
Svoris	0,96kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt