

# APC SRVL2KRILRK nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 2 kVA 1800 W 7 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: APC · Modelis: SRVL2KRILRK · EAN: 731304436799 · Prekės kodas: 103474



## 3 993,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 3 300,74 €

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 2 kVA 1800 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 7 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Ličio-jonų (Li-Ion) 48 V
- ✓ Stelažas / bokštas Juoda

## Aprašymas

This APC Single phase Easy UPS is designed for IT professionals or network administrators to maintain business uptime and continuity. This 2000VA double-conversion on-line 4U rackmount lithium-ion UPS provides pure sine wave power and extended runtime to support critical electronics during power disruptions. The SRVL comes with IEC320 C20 input and 6x IEC320 C13 outlets. The On-Line UPS has a intelligent card slot for optional Network Management Card (AP9544, SRVSMB001, VGL9601I) that enables network-based UPS monitoring and management. With purchased Network Management Card and license, the UPS can connect to EcoStruxure IT or third-party centralized management platforms. The Built-in automatic and manual bypass provide seamless power to the load even in the event of an internal detected fault or error in UPS. The Emergency Power Off (EPO) function can remotely shut off the UPS in an emergency. It's ideal for Surveillance, Banking, POS, Healthcare IT, SMB, Micro Data Center and Server room. The UPS has a 3-year warranty and Lithium-Ion battery has a 5-year warranty. The SRVL comes with a easy-to-read 90 degree rotatable LCD display for detailed and accurate information on UPS status. This lithium-ion UPS is ideal for Micro data centers, Surveillance, Server rooms, POS, and Healthcare IT. Rack/ Tower convertible design with default accessory kit.

## Techninė specifikacija

### Savybės

|                                                  |                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| UPS topologija                                   | Dviguba konversija (prisijungus)                       |
| Išvesties galia (VA)                             | 2 kVA                                                  |
| Išvesties galia                                  | 1800 W                                                 |
| Signalų forma                                    | Sinusas                                                |
| Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)            | 110 V                                                  |
| Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)           | 300 V                                                  |
| Įėjimo dažnis                                    | 40/70 Hz                                               |
| Išvesties darbinė įtampa (maks.)                 | 230 V                                                  |
| Išvesties dažnis                                 | 50/60 Hz                                               |
| Viršįtampio energijos įvertinimas                | 945 J                                                  |
| Efektyvumas                                      | 90%                                                    |
| Amplitudės koeficientas                          | 3:1                                                    |
| Ekologinis (ECO) režimas                         | Taip                                                   |
| Avarinis elektros išjungimas (EPO)               | Taip                                                   |
| Garso lygis                                      | 50 dB                                                  |
| Garsiniai perspėjimo signalai                    | Taip                                                   |
| Garsinio pavojaus signalo režimai                | Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas |
| Maitinimo šaltinio tipas                         | AC                                                     |
| Nuimamas maitinimo laidas                        | Taip                                                   |
| <b>Ryšys</b>                                     |                                                        |
| AC išėjimo tipai                                 | C13 šakotuvai, C19 šakotuvai                           |
| Maitinimo laido kištukas                         | C20 šakotuvai                                          |
| Lizų kiekis                                      | 7 AC išvestis(ys / čių)                                |
| USB prievadas                                    | Taip                                                   |
| RS-232 portai                                    | 1                                                      |
| Modemo (RJ-11) portai                            | 1                                                      |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis                | 1                                                      |
| „SmartSlot“                                      | Taip                                                   |
| „SmartConnect“ prievadas                         | Ne                                                     |
| <b>Baterija</b>                                  |                                                        |
| Baterijos technologija                           | Ličio-jonų (Li-Ion)                                    |
| Baterijos įtampa                                 | 48 V                                                   |
| Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova   | 45 min                                                 |
| Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo | 88 min                                                 |
| Baterijos veikimo trukmė (maks.)                 | 10 metai                                               |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Baterijos įkrovimo laikas | 4,8 h |
|---------------------------|-------|

#### Konstrukcija

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Forma                            | Stelažas / bokštas |
| Produkto spalva                  | Juoda              |
| Rėmo pajėgumas                   | 4U                 |
| Aušinimo tipas                   | Aktyvus            |
| Įmontuotas ventiliatorius        | Taip               |
| Valdymo tipas                    | Mygtukai           |
| Ekrano tipas                     | LCD                |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP20               |

#### Aplinkos sąlygos

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)      | -20 - 50 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas        | 0 - 95%     |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 95%     |
| Ne darbinis aukštis                        | 0 - 15000 m |

#### Sertifikatai

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Atitikties sertifikatai | CE, RoHS, UKCA                                              |
| Sertifikavimas          | CB , CE, EAC, IEC 62619, KC, RCM, TISI, UKCA, UN 38.3, RoHS |

#### Pakuotės turinys

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Stovo montavimo rinkinys  | Taip                                                           |
| Pridėti kabeliai          | Telefoninis (RJ-11), Galios kabelis, RJ-45, RS-232, USB laidas |
| Pridedama valdymo kortelė | Ne                                                             |
| Instrukcija               | Taip                                                           |

#### Svoris ir matmenys

|         |         |
|---------|---------|
| Plotis  | 438 mm  |
| Ilgis   | 616 mm  |
| Aukštis | 172 mm  |
| Svoris  | 38,3 kg |

#### Pakuotės duomenys

|                  |         |
|------------------|---------|
| Pakuotės plotis  | 800 mm  |
| Pakuotės gylis   | 600 mm  |
| Pakuotės aukštis | 480 mm  |
| Paketo svoris    | 50,6 kg |

#### Matmenys ir svoris

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Matmenys (I × P × A) | 80,00cm × 63,00cm × 60,00cm |
| Svoris               | 56,50kg                     |