

DELL Pro 65 Plus P6524QT Interaktyvus plokščias pultas 163,9 cm (64.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Juoda Lietimui jautrus ekranas

Gamintojas: **DELL EMC** · Modelis: **DELL-P6524QT** · EAN: **5397184821541** · Prekės kodas: **104119**



3 474,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 871,82 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Interaktyvus plokščias pultas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 163,9 cm (64.5") 3840 x 2160 pikseliai LCD 350 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 40 W
- ✓ Lietimui jautrus ekranas 60 Hz 9 ms



Aprašymas

Bring the team together, whether they are in the room or remote, with this brilliant 65" 4K UHD large format monitor with 20-point touch, palm-rejection, USB-C connectivity and built-in dual 20W speakers.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	163,9 cm (64.5")
Ekranas technologija	LCD
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekranas ryškumas	350 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Skydo tipas	IPS
LED galinis apšvietimas	Taip
Vienalaikių kontaktinių taškų skaičius	20
„Multi-touch“ funkcija	Taip
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	9 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1300:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,372 x 0,372 mm
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	163,906 cm
Horizontali diapazono riba	30 - 140 kHz
Vertikali diapazono riba	24 - 75 Hz
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1440, 3840 x 2160
Palaikomi vaizdo režimai	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Kietumas	7H
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
RGB spalvų erdvė	NTSC
Spalvų gama	72%
Ryšys	
HDMI portų kiekis	3
DVI prievadas	Ne
„DisplayPort“ kiekis	1
USB prievadas	Taip

HDMI versija	2.0
USB prievadų skaičius	8
USB versija	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB jungtis	USB A tipo
USB 2.0 B tipo prievadų kiekis	3
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Garso (kairė, dešinė) išvestis	1
RS-232 sąsaja	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	40 W
Garsiakalbio impedansas	8 Ω
Garsiakalbio dažnio diapazonas	120 - 20000 Hz
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Interaktyvus plokščias pultas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Ekrano forma	Plokščias
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	400 x 400 mm
Rėmelių plotis (apačia)	4,47 cm
Rėmelių plotis (šonas)	4,47 cm
Rėmelių plotis (viršus)	4,47 cm
Neblizgantis ekranas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Įmonėms
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
Energijos valdymas	

Energijos suvartojimas	101 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,4 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Galios suvartojimas (maks.)	370 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	101 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Šilumos sklaida	344,63 BTU/h
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Kompiuterinė sistema

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8.1
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip

Svoris ir matmenys

Ekrano plotis	1517,9 mm
Ekrano gylis	78,7 mm
Ekrano aukštis	892,9 mm
Ekrano svoris	45,2 kg

Pakuotės duomenys

Paketo svoris	55,3 kg
---------------	---------

Pakuotės turinys

Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pieštukas ekranui	Taip
„Stylus“ rašiklių skaičius	2
Pridėti kabeliai	DisplayPort, HDMI, USB, C tipo USB

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 5000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m

Anglies pėdsakas

Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	1805
Bendrasis išmetamo anglies dioksido kiekis, standartinis nuokrypis (CO2e kg)	493
Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg)	768,93
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg)	265,34
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas)	738,25
Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploataavimo pabaiga (CO2e kg)	32,49
PAIA versija	PAIA 1.3.2, 2022

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne

Savybės

Šilumos sklaida (didžiausia)	1262,49 BTU/h
------------------------------	---------------

Techninė informacija

Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Sudėtyje nėra	Arsenas, Gyvsidabris, PVC/BFR
Atitikties sertifikatai	RoHS
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip


Kitos savybės

Greitos pradžios vadovas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
LED indikatoriai	Taip
On/off mygtukas	Taip
Matomas dydis, įstrižainė	16,4 cm
Matomas dydis, horizontalus	142,8 cm
Matomas dydis, vertikalus	80,3 cm
Maitinimo tipas	Vidinis
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Atsako trukmė	9 s
„Plug and Play“ funkcija	Taip

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	179,00cm × 110,00cm × 30,00cm
Svoris	56,00kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

F A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)
- › [Anglies pėdsakas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DELL

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.

Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
dell.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)