NETGEAR MS108TUP Ne-valdomas L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Maitinimas per Eternetą (PoE) Pilka

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **MS108TUP-100EUS** · EAN: **606449168112** · Prekės kodas: **104222**



451,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **373,47 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas L2
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 40 Gbit/s
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)

Aprašymas

High-speed and Powerful Network with a Compact Switch

NETGEAR Smart Switches with PoE meet business networks growing needs by providing powerful Layer 2+/Lite L3 features, great PoE functionality, and enhanced performance and usability that can support the business’s needs to keep up with the growth of network speed, virtualization, cloud-based services and applications like VoIP, video streaming and IP surveillance, whether in the hospitality, catering, education or retail domains. Also, the increase in speeds for WiFi 6 access points now imply the need for faster speeds in the network. The MS108TUP supports 2.5 Gigabit speed connectivity and Power-OverEthernet (PoE) that can provide up to 60W/port. The new switch model can power devices such as VoIP phones, surveillance IP cameras, wireless access points and many other applications. This new Smart switch includes advance PoE control to help optimize the performance and troubleshooting of business networks. The new and improved business-friendly GUI allows easy management and simple configuration. With the growing deployment of applications and an allin-one solution, providing management and power to these applications would be ideal. The MS108TUP has the option to be remotely controlled through the NETGEAR Insight Remote Cloud Management platform.

Highlights

- 802.3bt standard offering up to 60W/ port on Port 1-4, 802.3at (30W/port) on Port 5-8
- Business-friendly and easy-to-use web browser-based management GUI
- VLAN support for traffic segmentation
- Quality of Service (QoS) for traffic prioritization

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

- Auto “denial-of-service” (DoS) prevention
- Troubleshoot connection issues via cable test
- L2/L3/L4 access control lists (ACLs) for granular network access control including 802.1x port authentication
- IGMP Snooping and Querier for multicast optimization
- IPv6 management: IPv6 QoS, IPv6 ACL, IPv6 Static Routing, and static and dynamic IPv6 address assignment
- SNMP v1, v2c, v3 and RMON remote monitoring
- Uninterrupted PoE to ensure power stays on during software upgrade and soft reboot
- PoE Self-healing to reboot PoEconnected devices when they fall offline or go unresponsive.
- Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) support for maxium power savings
- Loop prevention and broadcast storm controls
- Rate limiting for better bandwidth allocation
- Port mirroring for network monitoring
- Jumbo frame support
- Advanced features such as per port PoE controls
- Fanless, silent operation with desktop and wall-mount options
- NETGEAR Insight Remote Cloud Management option available
- Scripting and management via direct text command using Lite Command Line Interface (CLI).
- NETGEAR Switch Discovery Tool (NSDT) to discover, register and access to the local browser interface to configure the switches
- Lifetime 24/7 Chat Technical Support*
- Next-Business-Day Hardware Replacement**
- Limited Lifetime Hardware Warranty

Simply activate NETGEAR Insight Cloud management to manage your network. Anytime. Anywhere.
By activating the NETGEAR Insight Cloud management, the users will enable fundamental management features allowing businesses simpler configuration and deployment from anywhere using the NETGEAR Insight app from mobile devices or the Insight Cloud portal from any device with a web browser.

Unique advanced management features of these Insight managed devices include:
- Remote monitoring and management with performance dashboards and troubleshooting features including remote reboot, port and PoE advanced configuration including remote enable/disable/power-cycle, PoE scheduling, and firmware updates with auto-schedule mode
- Single pane-of-glass multi-device, multi-network, and multi-site remote monitoring and notifications with the NETGEAR Insight app
- Full-fledged local or remote access for configuration, management, and monitoring on a larger display using your tablet, laptop, or desktop computer through the NETGEAR Insight Cloud portal
- Configurable in-app and email alerts and notifications
- Auto-join and configure (zero-touch provisioning) for additional Insight managed devices added to the network
- Centralized network configuration (policies) across Insight managed switches, and access points for VLANs, ACLs, QoS, LAGs, etc.
- Cloud-based network administration, monitoring, and firmware management

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
2,5 Gb eterneto (laidinių) lizdų skaičius	8
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Reitingo apribotojimas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
VLANs skaičius	64
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	40 Gbit/s
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	12000
Paketo buferio atmintis	1,5 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client, DHCP relay
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
MAC adresų lentelė (grupinio transliavimo)	128 įrašai
Konstrukcija	
Produkto spalva	Pilka
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, PoE, Energija, Greitis, Taip
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	373643,7 h
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	8
Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius	4
Maitinimo eternetu 4PPoE (PoE++) jungčių skaičius	4
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	230 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 32 °C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Svoris ir matmenys	
Plotis	210 mm
Ilgis	140 mm
Aukštis	40 mm
Svoris	900 g
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE mark FCC Part 15 class B CE/EN55032/24 CSA VCCI ACMA KC CCC BSMI
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	28,00cm × 22,00cm × 10,00cm
Svoris	2,57kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.