

AG Neovo PD-55Q Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 138,7 cm (54.6") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Juoda 24/7

Gamintojas: **AG NEOVO TECHNOLOGY** · Modelis: **PD55Q011M0000** · EAN: **4710739596847** · Prekės kodas: **104514**



2 134,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 764,38 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 138,7 cm (54.6") 3840 x 2160 pikseliai LCD 700 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 10 W
- ✓ 60 Hz 5 ms



Aprašymas

The PD-55Q 55-inch 4K commercial display features its 700 nits high brightness, suitable for use in different semi-outdoor environments, such as airport terminals, control rooms, and shopping malls. It integrates a full slate of input sources, including an embedded USB playback function, various I/O ports, and Intel® SDM slot. It allows you to broadcast multimedia content horizontally or vertically and it can meet different kinds of digital signage solutions as well as video wall installations.

700 nits High Brightness

The PD-55Q commercial display features 4K UHD, 10-bit colour depth, and 178-degree viewing angle for brilliant colour performance. Besides that, the display adopts a 700 nits brightness commercial-grade panel to deliver clear, bright, and detailed imagery even in the daylight or bright indoor environments.

IPS Panel for 24/7 Use

Designed for 24/7 operation, the PD-55Q display is produced to meet the highest standard of IPS panel technology and take advantage of superior components to ensure a long product lifetime in demanding environments.

Landscape/Portrait Capability

The commercial-grade signage-friendly and can perfectly fit either in a landscape or in a portrait mode to experience complete screen orientation flexibility and fulfill the need in different scenarios.

Optional Intel® SDM Capability

The built-in SDM slot is designed for Intel® smart display module, which is ready to create powerful smart signage for more user-friendly applications.

DisplayPort/IR/RS232 Daisy Chain Functionality

With DisplayPort daisy chain functionality, the video and audio can be delivered to multiple AG Neovo's large format displays using DisplayPort cables, and it saves a significant amount of time. IR/RS232 loop-through capability provides a convenient single point of control for multi-display installation.

Embedded Image Enhancer

The embedded image enhancer features a 3D Comb Filter, 3D Deinterlace, and Noise Reduction to solve image issues – offering crystal clarity to the most demanding environments.

Integrated Content Scheduler

The built-in integrated scheduler in the OSD menu allows you to easily broadcast content based on source, time, and day by IR remote control.

Patented Anti-Burn-in™ Technology

To combat the effects of traditional LCD burn-in or ghosting, AG Neovo utilises its patented Anti-Burn-in Technology to prevent image burn-in and assure the extended life span for displays.

PID Command & Ctrl Software

PID Command & Ctrl provides intuitive user interfaces for remote management via laptops and mobile devices and offers easy creation on video wall displays. The software also has simple colour calibration, temperature check, IR/key locking options, and time on usage monitoring for daily maintenance.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	138,7 cm (54.6")
Ekrano technologija	LCD
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekrano ryškumas	700 cd/m ²
HD tipas	4K Ultra HD

Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	VA
LED galinis apšvietimas	Taip
Reakcijos laikas	5 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	5000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,315 x 0,315 mm
Ekranų skaičius	1
Horizontali diapazono riba	31 - 92 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 85 Hz
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gama	72%
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz

Ryšys

HDMI portų kiekis	3
DVI prievadas	Taip
„DisplayPort“ kiekis	2
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.0
DVI-I prievadų skaičius	1
„DisplayPort“ įvestis	1
„DisplayPort“ išvestis	1
USB prievadų skaičius	2
USB versija	2.0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
RS-232 sąsaja	Taip
Infrared duomenų portas	Taip
Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	1
Nuotolinio valdymo (IR) išvestis	1
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)

Garsas

Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	10 W

Konstrukcija

Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	400 x 400 mm
Neblizgantis ekranas	Taip

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	Universalus
Integruotas TV tiuneris	Ne
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas	177 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,4 W
Energijos suvartojimas (off)	0 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	177 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo

Kompiuterinė sistema

Kompiuterio sistema	Taip
Integruotas procesorius	Ne

Svoris ir matmenys

Ekrano plotis	1247,8 mm
Ekrano gylis	63,6 mm
Ekrano aukštis	712,6 mm
Ekrano svoris	16,6 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	1350 mm
Pakuotės gylis	160 mm
Pakuotės aukštis	860 mm
Paketo svoris	21,8 kg

Pakuotės turinys

Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%

Sertifikatai

Sertifikavimas	FCC CE LVD ICES-003(Issue 7) WEEE RoHS REACH
----------------	--

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
--------------------------------	----------

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne

Savybės

Montuojamas ant sienos	Taip
------------------------	------

Techninė informacija

Atitiktis sertifikatai	RoHS
I/O portai	SDM Slot

Kitos savybės

Greitos pradžios vadovas	Taip
Audio įėjimas	1
Audio išeiga	1
RS-232 įvesties prievadai	1
RS-232 išvesties prievadai	1
Maitinimo tipas	Vidinis

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	135,00cm × 86,00cm × 16,00cm
Svoris	22,06kg