

Canon i-SENSYS MF842Cdw Lazeris A4 1200 x 1200 DPI 38 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **6162C008** · EAN: **4549292218923** · Prekės kodas: **104597**



1 331,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 100,74 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Lazeris Spalvotas spausdinimas
- ✓ 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4 38 ppm
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Vidinė atmintis: 2000 MB Integruotas procesorius 1600 MHz
- ✓ 41 kg



Aprašymas

Print, copy, scan and fax faster than ever before, with an all-in-one colour laser printer optimised for seamless working, whether in or out of the office.

In the office or at home, keep pace with digital transformation

Fast and flexible working with enhanced collaboration boosts productivity, wherever you are. Move securely between working environments with customised controls, advanced connectivity and an intuitive user experience.

Optimised productivity

Streamline process efficiency, with rapid print and scan speeds, small media support and centralised print management through Microsoft Universal Print.

Intuitive user experience

Expert user control is easy thanks to natural workflows and one-touch commands on the large 17.8cm/7 inch LCD touchscreen display.

Enhanced connectivity

Stay connected for the ultimate collaboration and productivity, with mobile apps and dual network capability.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Lazeris
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	38 ppm
Ikaitimo trukmė	4 s
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Kopijavimo greitis (normali kokybė, spalvotai, A4)	38 cpm
Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus)	5,9 s
Laikas iki pirmos kopijos (spalvota, normalus)	6,9 s
Didžiausias kopijų skaičius	999 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skenavimas	Taip
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Skenerio tipas	ADF skeneris
Nuskaityti į	„Cloud“, Elektroninį paštą, FTP, PC, USB
Skanavimo greitis (spalvota)	95 ppm

Skenavimo greitis (juodas rašalas)	95 ppm
Skenavimas iš abiejų pusių (spalvota)	190 ppm
Skenavimas iš abiejų pusių (juoda)	190 ppm
Palaikomi vaizdo formatai	JPEG, TIFF
Palaikomi dokumentų formatai	PDF, XML, XPS
Įvesties spalvos gylis	24 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Pilkosios skalės lygiai	256
Skanavimo tvarkyklės	TWAIN, WIA
Faksas	
Dvipusio fakso siuntimas	Taip
Fakso raiška (juoda ir balta)	400 x 400 DPI
Fakso perdavimo greitis	3 sek/lapas
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai
Fakso atmintis	30000 puslapiai
Greitas rinkimas	Taip
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	80000 lapai per mėnesį
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Kopija, Faksas, Spausdinti, Skenuoti
Spausdinimo kasečių skaičius	4
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Puslapio aprašymo kalbos	PCL 5c, PCL 6, PostScript 3
Spausdintuvo šriftai	Brūkšninis kodas, PCL, PostScript
Įvesties ir išvesties galia	
Bendra įvesties talpa	750 lapai
Bendra išvesties talpa	200 lapai
1 popieriaus dėklo įvesties talpa	550 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai
Automatinis dokumentų tiek tuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiek tuvo talpa	100 lapai
Maksimali įėjimo talpa	2300 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4

Popieriaus dėklo tipai	Padengtas popierius, Vokai, Kietas popierius, Paprastas popierius, Atvirukas, Perdirbtas popierius, Plonas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Executive“, „Legal“, „Letter“, „Statement“

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA-TKIP, WPA2-AES, SSL/TLS, WPA2-TKIP, WEP, WPA3-EAP, WPA-AES, WPA3-SAE, WPA-PSK, WPA-PSK2, SNMPv3

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	2000 MB
Vidinės saugyklos talpa	64 GB
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	1600 MHz
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	51 dB
Garso slėgio lygis (dvipusis spausdinimas)	53 dB
Garso slėgio lygis (budėjimo režimas)	32 dB

Konstrukcija

Produkto spalva	Balta
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekrano įstrižainė	17,8 cm (7")
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip

Energijos valdymas

Galios suvartojimas (maks.)	1500 W
Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	701 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	40,6 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	0,9 W

Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,37 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	10 - 30 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	500 mm
Ilgis	556 mm
Aukštis	640 mm
Svoris	41 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	6000 puslapiai
Pridėtos kasetės talpa (CMY)	3200 puslapiai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	88,00cm × 75,00cm × 60,00cm
Svoris	60,00kg