CATALYST 1300 8-PORT 10GE - 8-PORT SFP+

Gamintojas: **CISCO** · Modelis: **C1300-16XTS** · EAN: **889728521482** · Prekės kodas: **104820**



2 521,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 084,21 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L3 komutatorius su 8 baziniais perjungimo RJ-45 Ethernet prievadais
- ✓ 8 10GE SFP+ prievadai ir 10G palaikymas
- ✓ Perjungimo našumas 320 Gbit/s, persiuntimo sparta 238.1 Mpps
- ✓ MAC adresų lentelė 16000 įrašų, paketų buferio atmintis 1.5 MB
- ✓ VLAN palaikymas iki 4093 VLAN ir valdymas per žiniatinklį
- ✓ Montavimas į stelažą, jungčių agregavimas, IGMP snooping ir QoS palaikymas

Aprašymas

Cisco Catalyst 1300 – tai valdomas L3 lygmens komutatorius. Jis turi 8 bazinius perjungimo RJ-45 Ethernet prievadus ir 8 10GE SFP+ prievadus, palaiko 10G ryšį.

- Perjungimo našumas: 320 Gbit/s
- Persiuntimo sparta: 238.1 Mpps
- MAC adresų lentelė: 16000 įrašų
- Paketų buferio atmintis: 1.5 MB
- Jumbo kadrai: 9000

Valdymo ir tinklo funkcijos: valdymas per žiniatinklį, VLAN palaikymas iki 4093 VLAN, spanning tree protokolas, jungčių agregavimas, IGMP snooping, prievadų veidrodinis kopijavimas, transliacijų audros kontrolė ir Quality of Service (QoS) palaikymas. Komutatorių galima montuoti į stelažą.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Valdymo funkcijos	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Perjungimo tipas	Managed
Perjungimo sluoksnis	L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 entries
Perjungimo pajėgumas	320 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	238.1 Mpps
Paketo buferio atmintis	1.5 MB
„Jumbo“ kadrai	9000
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Tinklas	
VLAN palaikymas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
10G parama	Taip
VLANs skaičius	4093
Portų mirroring	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Saugumas	
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	41,00cm × 36,00cm × 11,00cm
Svoris	3,76kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.