

iiyama LH3275HS-B1AG ženklų ekranas Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 80 cm (31.5") LCD „Wi-Fi“ 500 cd/m² „Full HD“ Juoda Integruotas procesorius Android 11 24/7

Gamintojas: **IIYAMA CONSIGNMENT** · Modelis: **LH3275HS-B1AG** · EAN: **4948570124220** · Prekės kodas: **104874**



542,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **448,68 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ 80 cm (31.5") 1920 x 1080 pikseliai LCD 500 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W
- ✓ 60 Hz 8 ms





Aprašymas

Choose non-stop high performance and reliability with the ideal all-in-one signage solution for mission critical environments. The LH3275HS from iiyama can be operated in landscape or portrait orientation in continual around the clock environments, 24/7 without any interruption. Its versatility can be adapted to your industry’s display needs. On-board Android 11 OS means you can easily customize the display to your needs and install applications directly to it. The on-board iiSignage2 (Content Management System) gives you total control of your messaging and advertising remotely and safely. The FailOver feature ensures your content is always actively displayed through your choice of inputs. The built-in (and removable) WiFi module means this series is ready for remote content delivery using your network. With the EShare app you bring effortless ideation and efficient collaboration in your enterprise or school. You can start sharing wirelessly easier than ever before.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	80 cm (31.5")
Ekranas technologija	LCD
Ekranas rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Ekranas ryškumas	500 cd/m²
HD tipas	„Full HD“
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	IPS
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Pikselių žingsnis	0,364 x 0,364 mm
Aktyvus ekranas plotas (plotis x aukštis)	698,4 x 392,85 mm
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	80 cm
Maksimalus kadrų dažnis	60 fps
Horizontali diapazono riba	28 - 160 kHz
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	25%
RGB spalvų erdvė	sRGB

Ryšys

HDMI portų kiekis	2
„DisplayPort“ kiekis	1
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ versija	1.2
USB prievadų skaičius	2
USB versija	2.0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
PC garso „in“ jungtis	Taip
RS-232C	Taip
Garso grąžinimo kanalas (ARC)	Taip

Garsas

Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W

Konstrukcija

Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	200 x 200 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,19 cm
Rėmelių plotis (šonas)	1,19 cm
Rėmelių plotis (viršus)	1,19 cm
Apvado spalva	Black
Neblizgantis ekranas	Taip

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	Universalus
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
OSD kalbų skaičius	11
On Screen Display (OSD) kalbos	Tradicinė kinų, Čekų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Norvegų kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba

Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Vidutinis laikas tarp trikių (MTBF)	44000 h
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	46 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,4 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	45,7 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Kompiuterinė sistema	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus gamintojas	ARM
Procesoriaus šeima	ARM Cortex
Procesoriaus architektūra	ARM Cortex-A73
Procesoriaus branduoliai	4
Vidinė atmintis	4 GB
Integruoto grafikos adapterio modelis	ARM Mali-G52
Vidinės saugyklos talpa	32 GB
Numatyta operacinė sistema	Android 11
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	725,5 mm
Ekrano gylis	54 mm
Ekrano aukštis	421,8 mm
Ekrano svoris	5,2 kg
Plotis	725,5 mm
Ilgis	54 mm
Aukštis	421,8 mm
Svoris	5,2 kg
Pakuotės duomenys	

Pakuotės plotis	824 mm
Pakuotės gylis	119 mm
Pakuotės aukštis	554 mm
Paketo svoris	7,3 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, RS-232
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Techninė informacija	
Tvarumo sertifikatai	ErP
Atitikties sertifikatai	CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Grojimo medijos	Y
Vartotojo kontrolės	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temperature, colour control, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio reset, audio out sync, speaker setting), configuration 1 (Android launcher, switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, system rotation, information OSD, logo and animation, logo setting, animation setting, monitor ID, Group ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (no signal image, IR control, power LED light, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, auto power off, SDM settings, advanced option reset)
Kitos savybės	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Maitinimo tipas	Vidinis

Korpuso medžiaga

Metalas

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

82,00cm × 56,00cm × 13,00cm

Svoris

7,46kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas**46** kWh/1000h

E1000002

Energijos efektyvumo klasė

G A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)
- > [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=8Qnh8R_KSUC

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International

Wijkmeesterstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL

iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt