

NETGEAR GS108Ev4 Ne-valdomas L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Pilka

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS108E-400EUS** · EAN: **606449169959** · Prekės kodas: **104920**



46,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **38,76 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas L2/L3
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetu prievadų skaičius: 8
- ✓ Cat5e, Cat6, Cat6+, Cat6a, Cat6e, Cat7, Cat7e, Cat8, Cat8.1
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 16 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

8-Port Gigabit Plus Switch

On top of the plug-n-play Gigabit Ethernet connectivity, the NETGEAR GS108E switch offers essential networking features such as VLAN, QoS, IGMP Snooping, rate limiting, traffic monitoring and more. NETGEAR Plus Switches are an exceptional value for businesses looking to add intelligence to their network beyond what unmanaged switches can provide.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2/L3
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Palaikomi laido tipai	Cat5e, Cat6, Cat6+, Cat6a, Cat6e, Cat7, Cat7e, Cat8, Cat8.1
Portų mirroring	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/s
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Port-based VLAN, Tagged VLAN
VLANs skaičius	64
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	16 Gbit/s
Saugumas	
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Išfiltruotų daugiaadresinio perdavimo grupių skaičius	128
Konstrukcija	
Produkto spalva	Pilka
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija, Greitis, Sistema
Veikimo charakteristikos	
Be ventiliatoriaus	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	2463431 h

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
DC įėjimo įtampa	12 V
Įvesties srovė	1.5 A
Galios suvartojimas (maks.)	3,7 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Šilumos sklaida	8,9 BTU/h

Svoris ir matmenys

Plotis	158 mm
Ilgis	101 mm
Aukštis	29 mm
Svoris	508 g

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	21,00cm × 17,00cm × 9,00cm
Svoris	0,85kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
[netgear.com](https://www.netgear.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt