NETGEAR GS108MX-100EUS tinklo komutatorius Ne-valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Stalinis / tvirtinamas prie sienos

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS108MX-100EUS** · EAN: **606449168396** · Prekės kodas: **105704**



144,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **119,75 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas L2
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 36 Gbit/s
- ✓ Stalinis / tvirtinamas prie sienos Stovo montavimas
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis









Aprašymas

The NETGEAR 8-port Gigabit Unmanaged Switches, GS108X and GS108MX, help businesses cost-effectively connect their network with powerful gigabit speeds.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The GS108MX features one 10G/Multi-Gig Ethernet port for non-blocking uplink while the GS108X features a 10G SFP+ port for non-blocking uplink over longer distances.

Both switches come with eight 1G Ethernet ports housed in a fanless metal case that can be placed on a desk or mounted on a wall. These switches are energy efficient, built to last, and rigorously tested to provide the reliability businesses need.

- **PLUG-AND-PLAY**
Simple set up with no software to install or configuration needed

- **FULL PERFORMANCE**
Non-blocking switching architecture for maximum throughput at wire speed

- SILENT OPERATION

The fanless design means zero added noise wherever its located, making it ideal for noise-sensitive environments

- **ENERGY EFFICIENT**
Designed to optimize power usage lowering its cost to operate

- **METAL CASE**
Durable and rugged case for long-lasting performance

- **VERSATILE MOUNTING OPTIONS**
Supports desktop and wall placement with included wall-mount kit

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	8
10 Gb eterneto (varinių) lizdų skaičius	1
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
10G parama	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
VLAN palaikymas	Ne
VLANs skaičius	0
Duomenų perdavimas	

Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	36 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	41,664 Mpps
Vėlavimas (10–100 Mb/s)	5 µs
Vėlavimas (1 Gb/s)	2 µs
Vėlavimas (10 Gb/s)	2 µs
Eilių skaičius	8
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9728
Paketo buferio atmintis	0,768 MB
Saugumas	
MAC adresų filtravimas	Taip
Eilių planavimo algoritmai	Priority queuing (PQ), Weighted Round Robin (WRR)
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
MAC adresų lentelė (grupinio transliavimo)	16000 įrašai
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	Stalinis / tvirtinamas prie sienos
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija, Greitis
Ventiliatorių skaičius	0 ventiliatorius(iai / ių)
Elektromagnetinis suderinamumas	Class B
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	3514690 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
DC įėjimo įtampa	12 V
Įvesties srovė	1.5 A
Galios suvartojimas (maks.)	5,8 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Šilumos sklaida	19,91 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	235 mm
Ilgis	100,8 mm
Aukštis	27 mm
Svoris	575 g
Pakuotės turinys	
Naudojimo žinynas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	BSMI, CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), ICES, KC, RCM, UKCA, VCCI
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	31,00cm × 20,00cm × 8,00cm
Svoris	1,02kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.