TP-Link Omada SX3832MPP tinklo komutatorius Valdomas L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Maitinimas per Eternetą (PoE) DIN bėgelis Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **SX3832MPP** · EAN: **8885020622676** · Prekės kodas: **105846**



2 758,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 280,08 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2+ Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24 Konsolės prievadas: RJ-45/USB Type-C
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 32000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 640 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ DIN bėgelis Stovo montavimas Didinimas
- ✓ AC Maitinimas per Eternetą (PoE)






Aprašymas

- Empowering the Real Wi-Fi 6 and Wi-Fi 7 with 10G PoE++ Ports
- Easily Build a Whole 10G Multi-gigabit Network

Software Defined Networking (SDN) with Cloud Access

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Remotely manage your access points, switches, and gateways across multiple sites all from a single interface.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2+
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
ARP kontrolė	Taip
Vieningoji statinė konfigūracija	Taip
Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
MIB palaikymas	RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493, RFC2674, RFC2819, RFC2021, RFC2620, RFC2618, RFC2925
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	10G Ethernet (100/1000/10000)
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	8
Greito eterneto (varis) prievadų skaičius	24
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	24
2,5 Gb eterneto (laidinių) lizdų skaičius	24
10 Gb eterneto (varinių) lizdų skaičius	24
Konsolės prievadas	RJ-45/USB Type-C
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1af, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x
10G parama	Taip
Portų mirroring	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Eterneto žiedo apsauginis perjungimas (ERPS)	Taip
ARP protokolo (Address Resolution Protocol) įrašai (maks.)	510
IPv4 maršrutai	48
IPv6 maršrutai	48
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	MVRP, Private VLAN, SSID-based VLAN assignment, VLAN Identifier (VLAN ID), Voice VLAN
VLANs skaičius	4000
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	32000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	640 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	240 Mpps
Eilių skaičius	8
Statinis maršrutas	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9
Paketo buferio atmintis	24 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSL/TLS
Statinė porto apsauga	Taip
Atpažinimas	Svečio VLAN
DoS atakos prevencija	Taip
Authentication type	AAA, RADIUS, TACACS+
CPU apsauga	Taip
Eilių planavimo algoritmai	Strict Priority Queue (SPQ), WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Grupinių klausytojų paieškos (MLD) perėmimas	Yes
Protokolai	
Prietaiso ryšio aptikties protokolas (DLDP)	Taip
„IPv4“ ir „IPv6“ ypatybės	Dual stack IPv4/IPv6, IPv6 SNMP, IPv6 SSH, IPv6 TFTP, IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Taip
Forma	DIN bėgelis
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Ventiliatorių skaičius	4 ventiliatorius(iai / ių)
Veikimo charakteristikos	
Firmware tobulinimas	Taip
Be ventiliatoriaus	Ne
Minimalūs sistemos reikalavimai	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
AC įėjimo įtampa	110 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos suvartojimas	953,7 W
Galios suvartojimas (maks.)	1010,2 W
Energijos taupymo režimas (EEE)	Taip
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo eternetu 4PPoE (PoE++) jungčių skaičius	24
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	90 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	770 W
Kitos savybės	
Pakuočių kiekis	Console Cable
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	3444,7 BTU/h

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	330 mm
Aukštis	44 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Energija
Greitos pradžios vadovas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Pridėti montavimo kronšteinai	Taip
Guminės kojos	Taip
Pridėti sraigtai	Taip
Tvarumas	
Tvarumo organizacijos	Atskaitomybė
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	53,00cm × 48,00cm × 10,00cm
Svoris	7,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt