NETGEAR XS724TM Valdomas L2/L3/L4 Pilka

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **XS724TM-100EUS** · EAN: **606449165579** · Prekės kodas: **105930**



2 615,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 161,90 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L3/L4 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 560 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis











Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aprašymas

Total Network Solution helps you get the most out of your network

Easily deploy, manage, and monitor NETGEAR Insight managed routers, switches, and access points all from a single pane-of-glass.

NETGEAR INSIGHT REMOTE MANAGEMENT

Manage locally or remotely through the Cloud for simple yet powerful control of your network anytime, anywhere. A 1-year subscription is included.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2/L3/L4
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
ARP kontrolė	Taip
Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)	Taip
Ryšys	
10 Gb eterneto (varinių) lizdų skaičius	24
SFP+ modulio angų kiekis	4
Tinklas	
10G parama	Taip
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
IP maršrutizavimas	Taip
Maršrutai	64
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
IPv4 maršrutai	64
IPv6 maršrutai	32
VLAN palaikymas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

VLANs skaičius	512
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	560 Gbit/s
Eilių skaičius	8
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Paketo buferio atmintis	4 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 relay, DHCPv6 server
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Prieigos kontrolės sąrašo (ACL) IPv6 įrašai	100
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	802.1x RADIUS, EAP
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
BPDU filtras / apsauga	Taip
Apsauginis slaptažodis	Taip
Authentication type	RADIUS
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Grupinių klausytojų paieškos (MLD) perėmimas	MLD snooping support (v1 and v2)
Protokolai	
GARP VLAN registracijos protokolas (GVRP)	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Pilka
LED indikatoriai	Taip
Ventiliatorių skaičius	3 ventiliatorius(iai / ių)
Veikimo charakteristikos	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	1250 MHz
Atminties tipas	RAM
Vidinė atmintis	1000 MB
Flash atmintis	256 MB

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Garso lygis	29,61 dB
Firmware tobulinimas	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	408354,7 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
Galios suvartojimas (maks.)	92,5 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Šilumos sklaida	315,66 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	400 mm
Ilgis	204 mm
Aukštis	43,2 mm
Svoris	3,38 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	57,00cm × 32,00cm × 9,00cm
Svoris	4,82kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt