NETGEAR GS516-300EUS tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Pilka

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS516-300EUS** · EAN: **606449164565** · Prekės kodas: **105990**



101,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **84,21 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 16
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 32 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis







Aprašymas

RELIABLE PERFORMANCE

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Superior network performance at non-blocking rate delivers true gigabit speed with no compromise

ENERGY EFFICIENT

Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) standard, which reduces energy consumption when there is light traffic on an active port or when there is no link or no activity detected

PLUG-AND-PLAY
No software to install. No configuration needed. Zero maintenance required

SILENT OPERATION

The fanless design means zero added noise wherever its located, making it ideal for noise-sensitive environments

VERSATILE MOUNTING OPTIONS

Install your switch on your desktop, mount it to your wall, or add it to a standard 19 inch (44 mm) rack with the hardware provided in the box

METAL CASE
Durable and rugged case for long-lasting performance

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	16
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u
10G parama	Ne
Auto MDI/MDI-X	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	32 Gbit/s
Vėlavimas (10–100 Mb/s)	30 µs
Vėlavimas (1 Gb/s)	15 µs
Vėlavimas (10 Gb/s)	35 µs
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Paketų perdavimo greitis (1 Gbps)	1488000 pps
Konstrukcija	

Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Pilka
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija, Greitis
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	10 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	328 mm
Ilgis	169 mm
Aukštis	43 mm
Svoris	1,49 kg
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	BSMI, CB, CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), ISED, KC, RCM, UKCA, VCCI
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	39,00cm × 28,00cm × 10,00cm
Svoris	2,45kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.