# NETGEAR GS105EPP Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Stalinis / tvirtinamas prie sienos Pilka

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS105EPP-100EUS** · EAN: **606449174656** · Prekės kodas: **106800**



**125,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **104,05 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai
- ✓ Stalinis / tvirtinamas prie sienos
- ✓ AC/DC Maitinimas per Eternetą (PoE)







Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

## Aprašymas

## EASY POE CONTROLS

Manage PoE prioritization, PoE power limit per port, PoE scheduling and more for advanced control over all PoE-powered devices

**GIGABIT ETHERNET**

5 ports provide gigabit Ethernet connectivity to your devices

## VLANS

Port-based and 802.1Q-based network separation into smaller groups for more secure and efficient use of network resources

**FANLESS DESIGN**

Silent operation makes this switch perfect for noise-sensitive environments

## VERSATILE MOUNTING OPTIONS

Place your switch on your desktop or mount it to your wall with the hardware provided in the box. Silent operation makes this switch perfect for noise-sensitive environments

## ENERGY EFFICIENT

Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) standard, which reduces energy consumption when there is light traffic on an active port or when there is no link or no activity detected

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Valdymo funkcijos** | |
| Perjungimo tipas | Ne-valdomas |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas | Taip |
| **Ryšys** | |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius | 5 |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| **Tinklas** | |
| Tinklo standartai | IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
| 10G parama | Ne |
| Varinių eterneto kabelių technologija | 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T |
| Portų mirroring | Taip |
| Pilnai abipusis (duplex) | Taip |
| Srauto kontrolės palaikymas | Taip |
| Nuorodų agregacija | Taip |
| Transliacijos audros valdymas | Taip |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Reitingo apribotojimas | Taip |
| VLAN palaikymas | Taip |
| **Duomenų perdavimas** | |
| Adreso lentelės dydis | 2000 įrašai |
| „Store-and-forward“ funkcija | Taip |
| Jumbo Frames palaikymas | Taip |
| „Jumbo“ kadrai | 9216 |
| Paketo buferio atmintis | 0,192 MB |
| **Saugumas** | |
| DHCP funkcijos | DHCP client |
| IGMP tinklinio judėjimo sekimas | Taip |
| **Konstrukcija** | |
| Stovo montavimas | Ne |
| Didinimas | Ne |
| Forma | Stalinis / tvirtinamas prie sienos |
| Produkto spalva | Pilka |
| Korpuso medžiaga | Metalas |
| LED indikatoriai | Aktyvumas, Jungtis, PoE, Energija, Greitis, Būsena |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Be ventiliatoriaus | Taip |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 853770 h |
| **Energijos valdymas** | |
| Maitinimo šaltinis | AC/DC |
| Pridėtas maitinimo šaltinis | Ne |
| DC įėjimo įtampa | 54 V |
| Įvesties srovė | 1.66 A |
| Galios suvartojimas (maks.) | 137,8 W |
| **„Power over Ethernet“ (PoE)** | |
| Maitinimas per Eternetą (PoE) | Taip |
| Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius | 4 |
| Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui | 30 W |
| Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos | 120 W |
| **Kitos savybės** | |
| Pralaidumas | 10 Gbit/s |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 70 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 0 - 90% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 95% |
| Darbinis aukštis | 0 - 3000 m |
| Šilumos sklaida | 3,24 BTU/h |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 158 mm |
| Ilgis | 101 mm |
| Aukštis | 27 mm |
| Svoris | 400 g |
| **Pakuotės turinys** | |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Instrukcija | Taip |
| **Sertifikatai** | |
| Atitikties sertifikatai | CB, CE, Federalinė ryšių komisija (FCC) |
| Sertifikavimas | CB, CE LVD, CSA |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 28,00cm × 22,00cm × 6,00cm |
| Svoris | 1,32kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**NETGEAR**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**NETGEAR Deutschland GmbH**
Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
netgear.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.