

Allied Telesis iGS950/28PS Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Stalinis / tvirtinamas prie sienos Sidabras

Gamintojas: **ALLIED TELESIS** · Modelis: **AT-IGS950/28PS-950** · EAN: **767035239569** · Prekės kodas: **107198**



534,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **442,07 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 56 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stalinis / tvirtinamas prie sienos Stovo montavimas
- ✓ AC Maitinimas per Eternetą (PoE)

Aprašymas

The Allied Telesis iGS950 Series of WebSmart network switches demonstrates the Allied Telesis commitment to environmentally-friendly processes and products, minimizing power consumption through the use of a high efficiency power supply and a low power chipset. Featuring PoE+, iGS950 Series switches at the network edge are the ideal cost-effective solution for small businesses.

Ease of management and high performance

These advanced Allied Telesis WebSmart switches combine the simplicity of unmanaged switches with the performance and reliability of managed switches. This provides a cost-effective, secure and reliable solution for integrated management at the network edge. With user-friendly web-based management, the iGS950 Series is ideal for integrating simple management and security into your network solution.

Power over Ethernet (PoE)

The iGS950/10PS, 20PS, 28PS and 52PS switches are available in PoE+ (IEEE 802.3at), with the capability of delivering up to 30W per port. PoE allows users to connect and power a device using a single Ethernet cable, thus eliminating the need for additional power outlets and simplifying installation. Furthermore, this system is unaffected by any local variance in AC power, offering a standardized power infrastructure.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)	Taip
MIB palaikymas	RFC 1213 MIB-II RFC 1643 Ethernet MIB RFC 1493 Bridge MIB RFC 2131 DHCPv4 server and client Private Enterprise MIB (Allied Telesis provides the spec)

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	24
Jungtinių SFP prievadų skaičius	4

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
10G parama	Ne
Varinių ethernet kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Ethernet LAN duomenų perdavimo norma	10,1000,100 Mbit/s
VLAN palaikymas	Taip
VLANs skaičius	256

Šviesolaidis

Skaidulinių ethernet kabelių technologija	100BASE-FX, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX
---	--------------------------------------

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	56 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	41,7 Mpps

Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000
Paketo buferio atmintis	0,512 MB

Saugumas

DHCP funkcijos	DHCP client
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Prieigos kontrolės sąrašo (ACL) IPv4 įrašai	256
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
SSH/SSL palaikymas	Taip

Transliavimo grupiniu adresu ypatybės

Multicast palaikymas	Taip
----------------------	------

Konstrukcija

Stovo montavimas	Taip
Forma	Stalinis / tvirtinamas prie sienos
Produkto spalva	Sidabras
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip

Veikimo charakteristikos

Atminties tipas	DRAM
Vidinė atmintis	256 MB
Flash atmintis	32 MB
Garso lygis	51,7 dB
Telnetas	Taip
Be ventiliatoriaus	Ne

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	AC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	7 A
Energijos suvartojimas	29,8 W
Galios suvartojimas (maks.)	446,1 W
Kištuko tipas	F tipas

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	PoE+
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	24
Maitinimo per Eternetą plus (PoE+) prievadų skaičius	12
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	370 W
Kitos savybės	
Dydis	48,3 cm (19")
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Šilumos sklaida	1521,9 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	250 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	3,92 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Energija
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Pridėti montavimo kronšteinai	Taip
Guminės kojos	Taip
Pridėti sraigtai	Taip
Tvarumas	
Sudėtyje nėra	Švinas, Gyvsidabris, Kadmis
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	Prekybos susitarimų įstatymas (PSI), CE, UKCA, Federalinė ryšių komisija (FCC), UL, TÜV mark, RoHS
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	51,00cm × 36,00cm × 9,00cm

