NETGEAR XS724EM Valdomas L2 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Mėlyna, Pilka

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **XS724EM-200EUS** · EAN: **606449174458** · Prekės kodas: **107237**



1 970,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 628,84 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 32000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 480 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ AC







Aprašymas

Unlock your Network Potential with 10-Gigabit/Multi-Gigabit 5-Speed Networking Switches

Revolutionary 5-speed 10-Gigabit/Multi-Gigabit technology built in the NETGEAR multi-speed switches allows your devices to speed past the Gigabit barrier.

With the growth of virtualization, flash Storage, 4K videos , video streaming and IP surveillance, SMB networks need to extend beyond 1 Gigabit barrier. The 10-Gigabit/Multi-Gigabit Smart Managed Plus series from NETGEAR presents the right solution for this requirement; delivering

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

unprecedented 10-Gigabit/Multi-Gigabit bandwith at an affordable cost.

Each port automatically detects which speed is needed by the connected device and provides the adequate speed. As opposed to regular 10-Gigabit switches that will only provide 1-Gigabit connectivity to any device that require less than 10-Gigabit, the XS512EM and XS724EM gives the exact speed required, no downgrade. Also, the new NETGEAR Multi-speed switch ports can be connected with regular Cat5E Ethernet cables, without the need to upgrade to Cat6/Cat6A wiring, therefore reducing wiring costs and hassle

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	10G Ethernet (100/1000/10000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
SFP+ modulio angų kiekis	2
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Port-based VLAN
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	32000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	480 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Paketo buferio atmintis	3 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Mėlyna, Pilka
LED indikatoriai	Taip
Ventiliatorių skaičius	3 ventiliatorius(iai / ių)
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	830493 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įvesties srovė	2 A
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Šilumos sklaida	513,88 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	204 mm
Aukštis	43 mm
Svoris	3,72 kg
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Sertifikatai	
Sertifikavimas	47 CFR FCC, ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014, EN55032:2012+AC:2013, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 6100-3-3:2013, AS/NZS CISPR 32:2013, VCCI-CISPR32:2016, CNS 13438, IEC 60950-1:2005(ed.2) + A1:2009 + A2:2013, UL 60950-1, EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, AS/NZS 60950.1:2015 CNS14336-1
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	57,00cm × 38,00cm × 11,00cm
Svoris	5,13kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.