

StarTech.com IES5102 tinklo komutatorius Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **IES5102** · EAN: **065030859745** · Prekės kodas: **107839**



114,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **94,96 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ Stovo montavimas



Aprašymas

Expand your network connectivity with this rugged unmanaged 10/100Mbps switch

This compact 5-port industrial Ethernet switch is engineered to deliver fast, reliable network connectivity and durability in the most demanding industrial environments. It provides top performance in a wider range of operating temperatures than conventional network switches, making it ideal for factories and warehouses.

Conquer the tough demands of industrial environments

Designed with a rugged IP30-rated housing, the network switch delivers maximum performance even in harsh industrial conditions. Its wide-range terminal block input gives you the flexibility to power the switch as required, based on your own power input source, while its wide operating

temperature range keeps your network running smoothly.

Get up and running in no time

This industrial Ethernet switch is easy to install, with an attached metal bracket for DIN rail mounting on equipment racks and cabinets.

Now you can eliminate the hassle of troubleshooting mismatched speed and duplex settings. This switch gives you full/half-duplex auto-negotiation and auto MDI/MDIX operation, enabling you to connect your network devices quickly and easily with little to no configuration required.

Reduce your energy costs with Energy-Efficient Ethernet

With lower overall power consumption, the Ethernet switch enhances your energy efficiency, in turn helping you reduce monthly costs.

The IES5102 is backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
10G parama	Ne
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Duomenų perdavimas	
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Ne
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Plastikas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP30
Reguliavimo institucijų patvirtinimai	EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-6, EN61000-4-8, IEC60068-2-6 Fc, IEC60068-2-27 Ea
Veikimo charakteristikos	

Didžiausias laido ilgis	100 m
Buferio dydis	56 KB
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	200 Mbit/ai
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	1179133 h
Energijos valdymas	
Iėjimo įtampa	12 - 48 V
Galios suvartojimas (maks.)	2,12 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	25 mm
Ilgis	70 mm
Aukštis	110 mm
Svoris	148 g
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Pakuotės duomenys	
Pridėta gnybtų kaladėlė	Taip
Pakuotės plotis	177 mm
Pakuotės gylis	201 mm
Pakuotės aukštis	81 mm
Paketo svoris	312 g
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC
Logistikos duomenys	
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	425 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	388 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	236 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	20,00cm × 18,00cm × 8,00cm

Svoris

0,31kg