TP-Link TL-SG1210P tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Pilka

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SG1210P** · EAN: **1210002617062** · Prekės kodas: **108002**



91,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **75,95 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 9
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 20 Gbit/s
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)







Aprašymas

PoE Switches for Your Ultra Convenience

10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+

TL-SG1210P

Surveillance

Work with IP Cameras

Conference Call

Work with IP Phones

Wi-Fi Coverage

Work with Omada EAPs

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Easy to Use

Power over Ethernet

Port 1-8 of the switch support Power over Ethernet (PoE) function. These PoE ports can automatically detect and supply power with those IEEE 802.3af/at compliant Powered Devices (PDs).

Intelligent Power Management

When total power consumption excels 63W, the intelligent power management will cut the lower priority port power off to ensure the high priority port’s power supply and protect the device from power overload operation.

Advanced Functions for Higher Performance

Qos
For Fluent Online Experience

Administrators can designate the priority of traffic based on QoS, for example, to ensure that voice and video applications remain clear and lag-free.

IGMP
Snooping
Traffic Optimization for IPTV

IGMP Snooping optimizes multimedia traffic delivery, to ensure a better network experience especially for applications like IPTV.

Sturdy Metal Casing

Sturdy, compact metal casing, with desktop/wall-mounting design, to meet your needs in any environment. Besides, fanless design ensures quiet operation.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	9
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	9
SFP modulio angų kiekis	1
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“	Taip
Šviesolaidis	
Skaidulinių eterneto kabelių technologija	1000BASE-X
Pluošto tipas	Vienas režimas
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	20 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Saugumas	
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Pilka
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip
Veikimo charakteristikos	
Be ventiliatoriaus	Taip
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
DC įėjimo įtampa	53.5 V
Įvesties srovė	1.31 A
Energijos suvartojimas	7,11 W
Galios suvartojimas (maks.)	78,13 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius	8
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	63 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	266,42 BTU/h
Svoris ir matmenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Plotis	209 mm
Ilgis	126 mm
Aukštis	26 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Naudojimo žinynas	Taip
Instrukcija	Taip
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	32,00cm × 25,00cm × 8,00cm
Svoris	1,34kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt