

TP-Link TL-SF1009P tinklo komutatorius Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SF1009P** · EAN: **1210002616393** · Prekės kodas: **108006**



55,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **46,20 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 9
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 1,6 Gbit/s
- ✓ DC/PoE Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

Professional 9-Port Unmanaged Switch with 8 PoE+ Ports
Plug and Play, with PoE Transmission for Surveillance up to 250 m

Professional 9-Port Switch with 8-Port PoE+ (65 W Budget) for Numerous Applications

Compliance with the 802.3af/at PoE+ standard supports up to 30 W on each PoE port. The total 65 W PoE power budget* for the 8x PoE+ ports opens up a wide range of applications, such as surveillance for offices, dormitories, and small businesses. It is fully compatible with IP cameras, access points, IP phones, computers, printers, and more.

Ideal for IP Surveillance
—Up to 250 m Transmissions

With extend mode, the PoE transmission distance reaches up to 250 m**—perfect for IP Camera deployment in large areas.

**The speed of the ports in extend mode will downgrade to 10 Mbps. The actual transmission distance may vary due to power consumption of PoE-powered devices or the cable quality and type.

Ideal for IP Surveillance

—Higher Performance and Security

Priority Mode and Isolation Mode make surveillance smoother and safer.

Intelligent Power Management

When total power consumption exceeds 65 W, the intelligent power management will cut the lower priority port power. This ensures the high priority port's power supply and protects the device from power overload. It also automatically detects and provides the required power for your PoE devices while protecting your PoE and non-PoE equipment from being damaged.

Durable Metal Casing

The interior components of TL-SF1009P are protected by high-quality metal casing to ensure a long product life. Having passed an array of stringent reliability tests, TL-SF1009P delivers switching performance you can depend on.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius	9
Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Greito etherneto (varis) prievadų skaičius	9
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių etherneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip

Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“

Taip

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis

2000 įrašai

Perjungimo pajėgumas

1,6 Gbit/s

Persiuntimo dažnis

1,3392 Mpps

„Store-and-forward“ funkcija

Taip

Konstrukcija

Stovo montavimas

Ne

Didinimas

Ne

Produkto spalva

Juoda

Korpuso medžiaga

Metalas

LED indikatoriai

Aktyvumas, Jungtis, PoE, Energija

Montuojamas ant sienos

Taip

Veikimo charakteristikos

Be ventiliatoriaus

Taip

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis

DC/PoE

Pridėtas maitinimo šaltinis

Ne

AC įėjimo įtampa

220 V

AC įėjimo dažnis

50 Hz

DC įėjimo įtampa

53.5 V

Įvesties srovė

1.31 A

Galios suvartojimas (maks.)

77,08 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Ethernetą (PoE)

Taip

Maitinimo per Ethernetą plus (PoE+) prievadų skaičius

8

Maitinimo per Ethernetą (PoE) galia prievadui

30 W

Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteriskos

65 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)

0 - 40 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)

-40 - 70 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas

10 - 90%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas

5 - 90%

Šilumos sklaida

262,84 BTU/h

Svoris ir matmenys

Plotis	171 mm
Ilgis	98 mm
Aukštis	27 mm

Pakuotės turinys

Naudojimo žinynas	Taip
-------------------	------

Pakuotės duomenys

Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	223 mm
Pakuotės gylis	280 mm
Pakuotės aukštis	68 mm
Paketo svoris	980 g

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	Federalinė ryšių komisija (FCC), CE, RoHS
Sertifikavimas	FCC, CE, RoHS

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	28,00cm × 23,00cm × 7,00cm
Svoris	0,99kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas [youtube.com/watch?v=lqmQsxHcQU0](https://www.youtube.com/watch?v=lqmQsxHcQU0)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt