

Chieftec Vita BPX-850-C maitinimo blokas 850 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **CHIEFTEC** · Modelis: **BPX-850-C** · EAN: **753263078988** · Prekės kodas: **21168**



81,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **67,69 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 850 W 100 - 240 V 50/60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ Kompiuteris / serveris ATX 80 PLUS Bronze
- ✓ Aktyvus
- ✓ Juoda



Aprašymas

The Chieftec VITA SM3 BPX-850-C power supply offers reliable performance for demanding applications. With a robust power output of 850 W, it is designed to support high-performance systems while maintaining efficiency. The semi-modular design helps to reduce cable clutter, allowing for improved airflow and easier installation.

This power supply includes multiple protection features such as overcurrent, overvoltage, and short-circuit protection to ensure the safety of your

components. The cooling system is equipped with a 120 mm fan that operates efficiently, providing effective heat dissipation. The product is compliant with various standards, such as RoHS and WEEE, making it an environmentally responsible choice for users.

Product Description: Chieftec VITA SM3 BPX-850-C - power supply - 850 Watt | Device Type: Power supply - active Power Factor Correction (PFC) - internal | Specification Compliance: ATX12V 3.1/ EPS12V | 80 PLUS Certification: 80 PLUS Bronze | Weight: 1.9 kg | Input Voltage: AC 100-240 V | Output Voltage: +3.3, +5, ±12 V, +5Vsb V | Power Capacity: 850 Watt | Output Current: +5V - 18 A +3.3V - 18 A +12V1 - 70.8 A -12V - 0.3 A +5VSB - 3 A | Output connectors: 1 x power 24 pin ATX 2 x power 8 pin EPS12V with detachable 4 pin ATX12V section 4 x 2 x 8 pin PCI Express power with detachable 2 pin section 6 x 15 pin Serial ATA power 3 x 4 PIN internal power 1 x 12VHPWR | Modular Cable Management: Yes | Cooling System: 120 mm fan | Dimensions (WxDxH): 15 cm x 14 cm x 8.6 cm | Manufacturer Warranty: 3-year warranty

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	850 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	15 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	18 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V1)	70,8 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	18 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	3
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	65 cm
SATA elektros jungčių skaičius	6
SATA maitinimo kabelio ilgis	120,450 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	120,450 mm
EPS maitinimo jungtis (4 + 4 kontaktai)	Taip
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	60 cm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	70 cm
Perdavimo laidu tipas	Pusiau modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Kompiuteris / serveris
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Bronze

ATX versija	3.1
-------------	-----

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
-----------------	-------

Aušinimo tipas	Aktyvus
----------------	---------

Svoris ir matmenys

Plotis	140 mm
--------	--------

Ilgis	150 mm
-------	--------

Aukštis	86 mm
---------	-------

Svoris	1,9 kg
--------	--------

Pakuotės duomenys

Paketo svoris	2,7 kg
---------------	--------

Pakuotės tipas	„Box“
----------------	-------

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × p × A)	29,00cm × 21,00cm × 12,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	2,45kg
--------	--------

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Arena Electronic GmbH

Koppersstr. 18, 40549 Düsseldorf, DE

chieftec.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt