

Brother PJ-763 pos kasos kvitų spausdintuvas 300 x 300 DPI

Vielinis ir Bevielis Šiluminio Mobilusis spausdintuvas

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **PJ763Z1** · EAN: **4977766752534** · Prekės kodas: **237186**



537,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **444,55 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Šiluminio Mobilusis spausdintuvas
- ✓ 300 x 300 DPI
- ✓ Ryšio technologija: Vielinis ir Bevielis
- ✓ USB prievadas Bluetooth
- ✓ Juoda
- ✓ 704 g



Aprašymas

Print quotations, invoices, and other reports whilst on the move and streamline the work of field sales, field service, logistics, delivery and the emergency service sectors. The PJ-763 with built-in Bluetooth and USB connectivity offers a mobile A4 print solution compact enough to fit easily into a briefcase or computer bag, but that can also be permanently installed in vehicles. Thermal print technology at 300dpi produces crisp text at a print speed of up to 8 pages per minute. Compatible with a wide range of mobile and desktop operating systems, the PJ-763 can easily be integrated into your own apps and software using the various SDK's (Software Development Kits) available.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spausdinimo technologija	Šiluminio
Tipas	Mobilusis spausdintuvas
Maksimali rezoliucija	300 x 300 DPI
Raidžių tankumas	15 cpi
Spausdinimo greitis	8 ppm
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias spausdinimo plotis	20,9 cm
Didžiausias ruošinio ilgis	27,9 cm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	2.0+EDR
Bluetooth profiliai	BIP, HCRP, OPP, SPP
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Ne
„Wi-Fi“	Ne
Savybės	
Flash atmintis	6 MB
RAM talpa	32 GB
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Letter“
Kilmės šalis	Kinija
Sertifikavimas	Citrix ready
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Įmontuotas ekranas	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sistemos reikalavimai	

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	175 mm
Ilgis	315 mm
Aukštis	85 mm
Svoris	704 g
Pakuotės duomenys	
Pridėti kabeliai	USB
Paketo svoris	980 g
Pakuotės turinys	
Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Ne
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210
Gaminių skaičius ant padėklo	240 vnt
Padėklo bendrasis aukštis	16,2 cm
Padėklo bendrasis svoris	507,6 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	48 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	8 vnt
Techninė informacija	
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	6 vnt
Padėklo tipas	800 x 1200 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I x P x A)	32,00cm x 17,00cm x 8,00cm
Svoris	0,98kg