D-Link DGS-1024D Ne-valdomas

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DGS-1024D/E** · EAN: **790069269912** · Prekės kodas: **237214**



111,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **92,48 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 48 Gbit/s

Aprašymas

The first of the Green Ethernet products the DGS-1024D provides 3 key benefits to end users through its cutting edge innovative eco-friendly technology

Reduces power consumption & creates less heat
Extended product life
Reduces Operating Costs

Power Savings by Number of Connected Ports and Link Status

Computers do not require Internet access all the time; neither do switches utilize all ports at all times. When a computer or network equipment is shutdown, switches often remain on and continue to consume considerable amount of power. With Green Ethernet technology, D-Link switches can automatically detect link status and reduce power usage of ports that are idle. Computers or any connecting parties set to standby mode (not power off), however, will not provide significant power savings.

Power Savings by Cable Length

The Green Ethernet switches have the ability to analyze the length of any Ethernet cable connected to them for adjustment of power usage accordingly. Shorter lengths require less power.

Overall Power Savings Per Day

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

For a traditional switch, power consumption remains constant even when the ports are not in use. In a standard workday scenario where PCs are used for 10 hours a day and powered off 14 hours a day, and connected to the switch using 20 meter cables, D-Link's Green Ethernet can save up to 25% power used for each system.

Get the blazing speed of Gigabit Ethernet with the D-Link GigaExpress DGS-1024D, an 24-port 10/100/1000Mbps Gigabit Switch that delivers power, performance, and reliability in one cost-effective, space-saving design. Increase the speed of your network server and backbone connections, or make Gigabit to the desktop a reality.

Power users in the office, workgroup, or creative production environment can now move large, bandwidth-intensive files faster. Transfer graphics, CGI, CAD, or multimedia files across the network instantly. The versatile and compact 1RU height design of the DGS-1024D enables the device to be rackmounted in a standard 19 inch rack, while conserving valuable rack space.

Power-Packed

It features a non-blocking switching architecture that filters and forwards packets at full wire-speed for maximum throughput. An 8K MAC address table provides scalability for even the largest networks. Address learning and aging, 802.3x Flow Control for full-duplex mode, and back pressure flow control for half-duplex mode alleviates traffic congestion and ensures reliable data transmission.

Designed using industry standards, it is compatible with virtually all 10, 100, and 1000Mbps Ethernet devices and other vendor equipment. The D-Link DGS-1024D 10/100/1000 Mbps Gigabit Switch protects your existing network investments while providing you with a straightforward migration path to faster Gigabit speeds.

Easy to use

The auto features of this gigabit switch make installation plug and play and hassle-free. No configuring is required. Auto MDI/MDI-X crossover on all ports eliminate the need for crossover cables or uplink ports. Auto-negotiation on each port senses the link speed of a network device (either 10, 100, or 1000 Mbps) and intelligently adjusts for compatibility and optimal performance.

It also features diagnostic LEDs which display status and activity, allowing you to quickly detect and correct problems on the network. Every port also supports a cable diagnostic feature that helps to detect cable related problems.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	24
Tinklas	
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	48 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Maksimalaus duomenų perdavimo sparta	1 Gbit/s
Paketo buferio atmintis	0,5 MB
Energijos valdymas	

Energijos suvartojimas	26,7 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Kitos savybės	
Matmenys (WxDxH)	280 x 180 x 44 mm
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 55 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	280 mm
Ilgis	180 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	1,3 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	262 mm
Pakuotės gylis	391 mm
Pakuotės aukštis	102 mm
Paketo svoris	2,43 kg
Techninė informacija	
Transportavimo kartono dėžės aukštis	43,1 cm
Transportavimo kartono dėžės plotis	28,4 cm
Transportavimo kartono dėžės ilgis	54,3 cm
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	8,53 kg
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	5 vnt
Bendrasis padėklo svoris (gabenant oru)	435,8 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)	32 vnt
Kiekis ant padėklo (gabenant oru)	160 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	110 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo aukštis (gabenant oru)	185,9 cm
Bendrasis padėklo svoris (gabenant jūra)	435,8 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	32 vnt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gaminių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	160 vnt
Padėklo aukštis (gabenant jūra)	185,9 cm
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	13 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	34,00cm × 19,00cm × 11,00cm
Svoris	1,78kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt