

Epson TM-T88VII (152): USB, Ethernet, Fixed Interface, PS, Black

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C31CJ57152** · EAN: **8715946697192** · Prekės kodas: **242173**



382,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **316,45 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Patikima techninė įranga: Pasižyminti išbandyta ir patikima pagaminimo kokybe
- ✓ Didelis našumas: Maks. spausdinimo greitis – 500mm/sek.
- ✓ Jungiamumo ir sąsajos pasirinktys: USB, ethernet, standartinio, nuosekliojo USB pagrindinio prievado, „PoweredUSB“ parinktys
- ✓ Suderinamas su senesniais modeliais: Pilnai suderinamas su esama T88V ir T88VI programine įranga
- ✓ Mažesnė žala aplinkai: Mažos elektros energijos sąnaudos, popieriaus be fenolio palaikymas



Aprašymas

High-speed receipt printer

Market-leading¹, high-performance and eco-conscious receipt printers, backed by proven reliability

The TM-T88VII is our new high-performance receipt printer range. It features a range of design, connectivity and usability improvements and enhancements to improve the user experience.

Reliable and high-performance

Avoid downtime by choosing proven, reliable hardware from the market leader¹. Fast print speeds of 500mm/s and high-quality, printed legible receipts will ensure happy customers.

Backwards compatible

The TM-T88VII is fully compatible with the existing T88V and T88VI software so there are no expensive costs associated with changing business infrastructure. The printer also has same footprint as previous models, meaning no additional costs of having to change the counters/tills.

Eco-conscious

The TM-T88VII demonstrates reduced environmental impacts, with lower noise level, lower power consumption and smaller, more efficient power supply. The printer is now compatible with more eco-friendly, Phenol-free paper.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Šiluminio
Tipas	POS spausdintuvas
Maksimali rezoliucija	180 x 180 DPI
Spausdinimo greitis	500 mm/sec
Raidžių dydis	1,41 x 3,39 mm
Spausdinami ženklai	Tekstas, Grafinis, Brūkšninis kodas, 2D brūkšninis kodas
Simbolių lentelė	ANK
Popieriaus tiekimas	
Maksimalus rulono diametras	8,3 cm
Palaikomas popieriaus plotis	80 mm
Ruošinio storis	48 - 80 mm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
USB prievadas	Taip
USB jungtis	USB Type-A / USB Type-B
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip
Jungčių galimybė	Belaidis LAN
Nuoseklioji sąsaja	Taip
USB 2.0 portų kiekis	3

Sąsaja	Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional), USB 2.0-A (2x), USB 2.0, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Drawer kick-out
--------	---

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai

Savybės

Garso slėgio lygis (spausdinimas)	52 dB
Garso slėgio lygis (budėjimo režimas)	52 dB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	360000 h
Automatinio peilio ilgaamžiškumas	3 milijonas įpjavimų
Popieriaus taupymo funkcija	Taip
Spausdinimo galvutės veikimo trukmė	200 km
Kilmės šalis	Filipinai
Montavimo padėtis	Horizontalus / vertikalus
Montuojamas ant sienos	Taip
Įmontuotų sensorių ypatumai	Paper End Sensor, Paper Near End Sensor, Cover Open Sensor, Receipt paper sensor
Sertifikavimas	CE

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
-----------------	-------

Energijos valdymas

Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	28,6 W
AC įėjimo įtampa	24 V
Energijos suvartojimas	28600 mA
Energijos sunaudojimas (budėjimo režime)	1400 mA
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	1,4 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%

Sistemos reikalavimai

Išanksto įdiegta programinė įranga	Server Direct Print, ePOS-Device, ePOS-Display, ePOS-Print
------------------------------------	--

Svoris ir matmenys

Plotis	145 mm
--------	--------

Ilgis	195 mm
Aukštis	148 mm
Svoris	1,7 kg

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	195 mm
Pakuotės gylis	235 mm
Pakuotės aukštis	260 mm
Paketo svoris	2,7 kg

Spausdinimo technologija

Stulpelio talpa	42/56
-----------------	-------

Logistikos duomenys

Padėklo svoris (JK)	0 g
Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210
Gaminių skaičius ant padėklo	112 vnt
Padėklo bendrasis svoris	0 g
Gaminių skaičius ant padėklo (JK)	168 vnt

Kitos savybės

Buferio dydis	4 KB
Vidutinis ciklų skaičius tarp trikčių (MCBF)	70000000

Techninė informacija

amžiškumas	20000000 lines
------------	----------------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	26,00cm × 24,00cm × 20,00cm
Svoris	2,62kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Naudojimo instrukcija](#)**Gamintojo ir saugos informacija**

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt