Epson TM-P80II (121): Mobile Receipt, Autocutter, Bluetooth, USB-C, Black, EMEA

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C31CK00121** · EAN: **8715946709291** · Prekės kodas: **242374**



386,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **319,75 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Kompaktiškas, ergonomiškas ir stilingas: Visiškai naujas dizainas, lengvesnis nei bet kada anksčiau, pasižymi intuityviu naudojimu.
- ✓ Pažangios funkcijos: Apima automatinį pjaustytuvą, išlyginimo modulį ir su „Qi“ suderinamą įkrovimą.
- ✓ Dar didesnis patvarumas: Didesnis atsparumas smūgiams ir IP54 apsaugos klasė nuo dulkių ir vandens patekimo.
- ✓ Idealiai tinka mobiliai darbo aplinkai: Skirtas reiklioms mobiliosioms programoms, įskaitant naudojimą transporto priemonėje.
- ✓ Puikus jungiamumas: USB-C ir „W-Fi“ bei „W-Fi Direct“ režimas, leidžiantis spausdinti be pastangų.







Aprašymas

Fast, versatile, robust

Exceptional quality, versatility, connectivity and durability, plus auto-cutter, de-curler and Qi-compatible wireless charging.

Compact and stylish, the TM-P80IIAC is lighter, yet more robust, than ever, and is packed with advanced features designed to deliver fast, high quality results. Providing outstanding flexibility, reliability, connectivity and ease-of-use, it’s the perfect choice for busy, on-the-go environments such as retail, hospitality and in-vehicle applications.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ideal for demanding on-the-go environments, such as hospitality and in-vehicle applications, the all-new TM-P80IIAC is compact, stylish and even lighter than its predecessor. Now offering enhanced impact resistance, plus protection from dust and water ingress to IP54 standards, it can handle barcodes and 2D symbols, and includes an auto-cutter and de-curler module to ensure flat, clean receipts. With USB-C connectivity, plus support for Bluetooth 5.0 “classic” and low-energy modes, it provides excellent range, seamless pairing and reliable all-day battery life, while its Wi-Fi 5 capability delivers excellent wireless performance, plus a Wi-Fi “Direct” mode, enabling direct connection of up to 8 devices without the need to connect to a network or hotspot. Plus, as the TM-P80II AC is Qi-enabled, charging is effortless, quick and reliable.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Šiluminio
Tipas	Mobilusis spausdintuvas
Spalva	Ne
Maksimali rezoliucija	203 x 203 DPI
Spausdinimo greitis	100 mm/sec
Spausdinimo greitis (čekių)	100 mm/sec
Spausdinami ženklai	Grafinis, Brūkšninis kodas, 2D brūkšninis kodas, Tekstas
Popieriaus tiekimas	
Popieriaus dėjimo tipas	Viršus ir priekis
Spausdinimo medijos storis	75 µm
Didžiausias spausdinimo plotis	8 cm
Palaikomas popieriaus plotis	80 mm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
USB prievadas	Taip
USB jungtis	C tipo USB
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.0
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip
Sąsaja	Bluetooth, USB Type-C
Savybės	
Peiliukai	Taip
Įdiegti brūkšniniai kodai	Code 128 (A/B/C), CODABAR (NW-7), UPC-E, UPC-A, GS1 DataBar, EAN8, GS1-128, EAN13, Code 39, Duomenų matrica, Code 93, ITF, MaxiCode, PDF417
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	53 dB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	120000 h
Popieriaus taupymo funkcija	Taip
Spausdinimo galvutės veikimo trukmė	50 km

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Kilmės šalis	Filipinai
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
AC įėjimo įtampa	7.2 V
Baterijos naudojimo laikas	34 h
Baterija	
Baterijos talpa	1950 mAh
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-15 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	105 mm
Ilgis	153 mm
Aukštis	67 mm
Svoris	500 g
Pakuotės duomenys	
Pridėti kabeliai	USB
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	220 mm
Pakuotės gylis	165 mm
Pakuotės aukštis	115 mm
Paketo svoris	795 g
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius ant padėklo	320 vnt
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje	40 vnt
Padėklo bendrasis plotis	80 cm
Padėklo bendrasis ilgis	120 cm
Padėklo bendrasis aukštis	2,23 m
Gaminių skaičius ant padėklo (JK)	384 vnt
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje (JK)	48 vnt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Padėklo ilgis (JK)	120 cm
Padėklo aukštis (JK)	2,23 m
Techninė informacija	
Technologija	Thermal Line
Šrifto stiliai	ANK, BIG5, GB18030-80, JIS X0208-90, KSC-5601C, Traditional Chinese, Simplified Chinese
Konkretaus popieriaus dydžio ritinėlis	79.50 ± 0.50 (W) mm x dia 51.00 mm
Spausdinimo greitis	Max. 100 mm/sec at 203 x 203 DPI (printing width80 mm)
Kitos savybės	
Buferio dydis	64 KB
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	22,00cm × 16,00cm × 11,00cm
Svoris	0,88kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

› Saugos duomenų lapas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson
Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland
Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Saugos duomenų lapas