



Thermaltake Floe RC Ultra 240 CPU & Memory AIO Liquid Cooler 240mm, water cooling

Modelis: CL-W324-PL12GM-A

Gamintojas: THERMALTAKE

EAN: 4713227528016

Prekės kodas: 28152

155.99€

Produktbeschreibung Der Thermaltake Floe RC Ultra 240 CPU & Memory AIO Liquid Cooler verfügt über leistungsstarke PWM-Radiatorlüfter mit einer maximalen Drehzahl von 2500 U/min und ist mit LCD-Anzeigen für CPU- und RAM-Wasserblöcke ausgestattet, die dem Benutzer die volle Kontrolle über die Leistungsüberwachung und visuelle Effekte geben. Der Floe RC Ultra ist eine fortschrittliche, hochwertige All-in-One-Kühlösung zur gleichzeitigen Kühlung der CPU und des Speichers. Der Kühler verfügt über Lüfter mit hohem statischem Druck und 2 vollständig anpassbare LCD-Wasserblockanzeigen, mit denen man die Leistung des PCs jederzeit überwachen und Überhitzungsprobleme minimieren kann. Kompatibel mit TOUGHRAM RC-Speichermodulen bietet der Floe RC Ultra eine einfache und intuitive Möglichkeit, die dem Benutzer eine unvergleichliche

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Kühlleistung ermöglicht. Art.-Nr.: 1768109 Typ: All-in-One Wasserkühlung | EAN: 4713227528016 | Hersteller-Nr.: CL-W324-PL12GM-A | Serie: Floe RC | Art: Wasserkühlung-Set | Verwendung: Nur mit TOUGHRAM RC-Speichermodulen kompatibel (separat erhältlich) | Geeignete Sockel: 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 1700, 2011, 2011-3, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, AM4, 2066, 1200, AM5 | Befestigung: verschraubt | Lautstärke: 28,1 dB | Ausstattung: LED-Beleuchtung | LED-Beleuchtung: Ja | Drehzahl: 500 bis 2.500 U/min | Material Kühlkörper: Kupfer | Volumenstrom: 72,69 cfm | Luftdruck: Bis 3,78 mm/H₂O | Radiatorengröße: 2x 120 mm | Pumpe: 12 Volt | System: Geschlossenes System | Stromanschluss: 4-Pin-PWM | Spannungsbereich: 12 Volt | Leistungsaufnahme: 2,76 Watt | Feature: CPU Display: Spannung: 5 V, Eingang: 11.5 W, Display: 5,33 cm (2.1") TFT-LCD, Display Auflösung: 480x480 (RGB) px, Memory Display: Spannung: 5 V, Eingang: 14 W, Display: 9,9 (3.9") TFT-LCD, Display Auflösung: 128x480 (RGB) px, Display Support Interface: Micro USB zu USB (9PIN), Kompatibilität: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | Weitere Informationen: Tube-Länge: 400 mm | Hinweis: Bitte beachten: Der Floe RC Ultra ist nur mit TOUGHRAM RC-Speichermodulen kompatibel (separat erhältlich). | Abmessungen: Anzahl: 2 Stück, Breite: 120 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 25 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903