Epson EcoTank M2170 Inkjet A4 1200 x 2400 DPI 39 ppm Wi-Fi

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C11CH43402** · EAN: **8715946663494** · Prekės kodas: **31233**



389,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **322,23 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Patogus spausdinimas be rūpesčių, nes vienas buteliukas prilygsta iki 5 lazerinių spausdintuvų kasečių*: Sutaupykite iki 90 % spausdinimo išlaidų* su užpildomąja rašalo talpykla
- ✓ A4 daugiafunkcinis nespalvinis spausdintuvas: Aukštos kokybės spausdinimo, kopijavimo ir nuskaitymo funkcijos viename įrenginyje
- ✓ Suvartokite mažiau energijos: Pereidami nuo lazerinio spausdintuvo, sutaupykite iki 95 % energijos sąnaudų*
- ✓ Naudodami rinkinyje esančius rašalo buteliukus išspausdinkite iki 11 500 puslapių*: Tereikia pridėti popieriaus, kad galėtumėte spausdinti beveik be jokių pastangų!
- ✓ Sparčiojo spausdinimo funkcija ir belaidis ryšys suteikia galimybę spausdinti iš bet kur: Spausdinimas mobiliaisiais įrenginiais, 20 psl./min. spausdinimo sparta* ir nereikia laiko įšilti
- ✓ Paprasta rašalo talpyklų sistema galite be rūpesčių papildyti iš buteliukų: Be to, „EcoTank“ buteliukų oro srauto sistema užtikrina tvarkingą darbą

















Aprašymas

EcoTank M2170

Mobile printing is easy with this durable, fast and energy-efficient EcoTank. With print, scan and copy, it provides a low-cost printing solution, that can help reduce your printing costs. A cost-efficient solution, print up to 11,000 pages with the included black ink1. Select features directly and quickly using the 3.7cm colour LCD screen.

Reduce your printing costs

You can save up to 50% in three years compared to monochrome laser printers with EcoTank2. It features a large refillable ink tank that you fill with the included ink bottles instead of toner. From the start you have enough ink to print thousands of pages, slashing costs and saving time.

Low cost replacements

While refills are likely to be few and far between, you'll be able to save over 90% on the cost per page with replacement ink bottles3.

Reliable

Giving peace of mind, every EcoTank mono printer comes with a one-year/100,000-page warranty.

Save time

Don't waste time changing supplies - with an ink tank system you can essentially fill it up and forget about it. Printing is fast with no warm-up time and speeds of 20ppm4.

Save energy

Cut energy usage and reduce overheads with an EcoTank mono printer. It can save up to 95%5 in power consumption compared to mono laser printers.

Efficient business features

Experience the PrecisionCore printhead that's renowned for its speed, quality, reliability and efficiency. Replace paper less often with the 250-sheet tray and save paper with automatic double-sided printing.

Connectivity solutions

Scan-to-Cloud and print from anywhere in the office with Wi-Fi connectivity and Epson's free mobile printing apps.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Vienpusis spausdinimas
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 2400 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	39 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	20 ipm
Spausdinimo iš abiejų pusių sparta (ISO/IEC 24734; viena spalva)	9 ipm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	6 s
Spausdinimo kraštai (viršuje, apačioje, dešinėje, kairėje)	3 mm
Kopijavimas	
Kopijavimas	Vienpusis kopijavimas
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Didžiausias kopijų skaičius	99 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 2400 DPI
Skenerio tipas	Platformos skaneris
Maksimalus nuskaitymo plotas	216 x 297 mm
Nuskaitymo technologija	CIS
Nuskaityti į	Atvaizdas
Skanavimo greitis (spalvota)	2,2 ppm
Skenavimo greitis (juodas rašalas)	5 ppm
Palaikomi vaizdo formatai	BMP, JPEG, PNG, TIFF
Palaikomi dokumentų formatai	PDF
Įvesties spalvos gylis	48 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Įvesties pilkumo laipsnio gylis	16 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Faksas	
Siuntimas faksu	Ne
Savybės	
Spausdinimo kasečių skaičius	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Spausdinimo spalvos	Juoda
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	0 - 20000 lapai per mėnesį
Rašalo talpų sistema	Taip
Puslapio aprašymo kalbos	ESC P, ESC/P-R, GDI
Kilmės šalis	Filipinai
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	2
Bendra įvesties talpa	250 lapai
Bendra išvesties talpa	100 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
Maksimalus spauzdinimo dydis	216 x 1200 mm
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	16K, „Hagaki“ kortelė, „Legal“, „Letter“
Vokų dydžiai	10, C6, DL
Popieriaus dėklo svoris	64 - 256 g/m²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Palaikomi tinklo protokolai (IPv4)	TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD
Palaikomi tinklo protokolai (IPv6)	TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD
Valdymo protokolai	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print
Veikimo charakteristikos	

Garso slėgio lygis (spausdinimas)	56 dB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Balta
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	3,66 cm (1.44")
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	12 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	4,9 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	0,7 W
Energijos suvartojimas (off)	0,8 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Svoris ir matmenys	
Plotis	375 mm
Ilgis	347 mm
Aukštis	302 mm
Svoris	6,4 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	415 mm
Pakuotės gylis	445 mm
Pakuotės aukštis	375 mm
Paketo svoris	8,01 kg
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės turinys	

Maitinimo laidas įtrauktas	Taip
Garantijos kortelė	Taip
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje	2 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	10 vnt
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje (JK)	4 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (JK)	20 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	44,00cm × 41,00cm × 37,00cm
Svoris	8,35kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP

corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE

epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt