CBS220 SMART 24-PORT GE 4X1G - SFP

Gamintojas: **CISCO** · Modelis: **CBS220-24T-4G-EU** · EAN: **889728344807** · Prekės kodas: **332156**



222.89€

Kaina su PVM

Be PVM: **184.21€**

In Stock

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 24 Gigabit Ethernet (10/100/1000) RJ-45 ports
- ✓ 4 installed SFP modules
- ✓ Managed switch with VLAN support for 256 VLANs
- ✓ Switching capacity 56 Gbit/s, forwarding rate 41.66 Mpps
- ✓ Rack mounting supported
- ✓ AC input 100-240 V, 50/60 Hz

Aprašymas

The Cisco CBS220-24T-4G-EU is a managed switch in the Cisco Business Switching CBS220 series. It provides 24 Gigabit Ethernet (10/100/1000) RJ-45 ports and 4 installed SFP modules.

Its switching capacity is 56 Gbit/s and its forwarding rate is 41.66 Mpps. The MAC address table holds 8192 entries, the packet buffer memory is 4.1 MB, and jumbo frames of 9216 are supported.

Management features include VLAN support with 256 VLANs, Spanning Tree Protocol, link aggregation, port mirroring, broadcast storm control, IGMP snooping, QoS support and a DHCP client. Auto MDI/MDI-X is also included.

The switch is rack mountable and is powered from an AC source with an input voltage of 100-240 V and an input frequency of 50/60 Hz.

Techninė specifikacija

Ports & interfaces	
Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity	24
Basic switching RJ-45 Ethernet ports type	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Installed SFP modules quantity	4
Design	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Rack mounting	Yes
Management features	
Switch type	Managed
Quality of Service (QoS) support	Yes
Data transmission	
MAC address table	8192 entries
Jumbo frames	9216
Switching capacity	56 Gbit/s
Forwarding rate	41.66 Mpps
Packet buffer memory	4.1 MB
Network	
VLAN support	Yes
Number of VLANs	256
Spanning tree protocol	Yes
Link aggregation	Yes
Port mirroring	Yes
Broadcast storm control	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Security	
IGMP snooping	Yes
DHCP features	DHCP client
Power	
Power source	AC
AC input voltage	100-240V
AC input frequency	50/60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	54.00cm × 33.00cm × 11.00cm
Svoris	4.39kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903