



Televizorius LG 55XS4P-B Skaitmeninis ekranas, 55" Full HD, 4000 cd/m², WebOS, 24/7



Modelis: 55XS4P-B.AEU

Gamintojas: LG

EAN: 8806096166222

Prekės kodas: 346689

4,076.99€

LG 55XS4P-B Skaitmeninis ekranas

LG 55XS4P-B yra 55 colių Full HD skaitmeninis ekranas, skirtas komerciniam naudojimui.

Pasižymintis dideliu 4000 cd/m² ryškumu ir patvaria konstrukcija, šis ekranas puikiai tinka aplinkoms, nukreiptoms į langą. Su WebOS operacine sistema ir galimybe veikti 24/7, jis siūlo patikimą veikimą ir lengvą turinio valdymą.

Savybės:

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

- **Didelis ryškumas:** 4000 cd/m² ekrano ryškumas užtikrina aiškų matomumą ryškioje aplinkoje.
- **Full HD raiška:** 1920 x 1080 pikselių, užtikrinanti ryškius ir detalius vaizdus.
- **WebOS 6.0:** Intuityvi vartotojo sąsaja ir žiniatinklio programų integracija leidžia lengvai valdyti turinį.
- **Veikimas 24/7:** Sukurtas nepertraukiamam veikimui, užtikrinantis patikimą veikimą visą parą.
- **Apsauga nuo spalvos pakitimo:** UL patvirtinimas dėl ekrano apsaugos nuo spalvos pakitimo savybių, apsaugantis nuo „ekrano pageltimo“.
- **Platus darbinės temperatūros diapazonas:** Galima naudoti esant temperatūrai nuo 0°C iki 40°C.
- **Konforminė danga:** Apsaugo nuo dulkių, metalo dalelių ir drėgmės, užtikrindama ilgalaikį patikimumą.

LG 55XS4P-B siūlo nuotolinį valdymą ir valdymą realiuoju laiku, todėl lengva atnaujinti reklaminį turinį ir kainų informaciją. Patobulintas tylus režimas sumažina ventiliatoriaus triukšmą, o pridedami lygio ir horizontalūs jutikliai užtikrina patogų ir tikslų montavimą.

LG yra pasaulinė lyderė buitinės elektronikos ir skaitmeninių ekranų sprendimų srityje, žinoma dėl inovacijų, kokybės ir patikimumo.

Order today from ++SHOP++ as we offer the best...

World's First UL Verification for Display Anti-Discoloration Characteristics

By focusing on the pain points of our customers, we obtained the world's first UL Verification for Display Anti-Discoloration Characteristics. Our new technology helps prevent 'screen-yellowing', while safeguarding display quality and performance stability.

Window-facing Display

LG offers advanced technical solutions for cost-effective operations. The XS4P can maintain an astonishing brightness of 4,000 nits, yet has lower power consumption compared to RGB panels at the same brightness level.

Brightness Beyond the Window

A window-facing display requires higher nits, as it is exposed to direct sunlight through a window.

The XS4P is designed especially for window-facing environments, providing brilliant brightness.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Vibrant and dynamic content displayed through the window will attract customers to your business, despite the viewers wearing polarized sunglasses.

High-performance with webOS 6.0

Quad Core SoC (System-on-Chip) can execute several tasks at the same time without a separate media player. In addition, webOS 6.0 platform enhances not only user convenience with intuitive UI but also web-app integration with updated Node JS / Chromium version.

Remotely Managed, Real-time Mastery (Content Manager)

A significant advantage of window-facing displays over temporary displays is their ability to effortlessly manage frequently changing promotional content and pricing information. LG's web-based content solution is intuitive and user-friendly, providing users with complete access to current and historical data anytime, anywhere, through their mobile devices. This allows users to monitor, adjust, and control the unit remotely in real-time.

Wide Range of Operating Temperature

The XS4P can be used under a wide range of operating temperature from 0°C to 40°C.

Conformal Coating

The conformal coating with dust protection shields the circuit and power boards from dust, metal particles, moisture, and other contaminants, providing solid durability and long-term reliability.

Upgraded Quite Mode

The XS4P addresses concerns about display noise. It features an Upgraded Quiet Mode that operates at 2,500 nits with minimal fan noise.

Professional Content Partners

Pairing the XS4P Series with LG SW solutions would enhance its utilization.

Convenient Installation with Calculated Precision

The XS4P is equipped with a Leveler Tool that shows users the tilt of the device, allowing for precise display installation. Additionally, the Horizontal Sensor Tool assists users in verifying the correct installation direction. The XS4P even provides warning messages for proper installation if it is installed incorrectly.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

RS-232C: Yes | Operating relative humidity (H-H): 10 - 80% | HDMI version: 1.4 | Bezel width (side): 9 mm | Internal memory: 16 GB | Panel type: IPS | Ethernet LAN: Yes | Purpose: Commercial | USB port: Yes | Operating system version: 6.0 | Operating system installed: WebOS | Touchscreen: No | Power consumption (max): 400 W | Built-in speaker(s): Yes | Power consumption (typical): 375 W | Contrast ratio (typical): 1000:1 | Bezel width (top): 1.2 cm | HDMI ports quantity: 2 | Operating hours (hours/days): 24/7 | Remote control included: Yes | RMS rated power: 20 W | Panel life: 50000 h | Number of built-in speakers: 2 | Display brightness: 4000 cd/m² | Product design: Digital signage flat panel | VESA mounting: Yes | DisplayPorts out: 1 | Package width: 1360 mm | Wi-Fi: Yes | Bezel width (bottom): 1.2 cm | Package height: 231 mm | Heat dissipation: 1280 BTU/h | Power consumption (standby): 0.5 W | LED backlighting type: Direct-LED | USB ports quantity: 1 | Native refresh rate: 60 Hz | Remote (IR) output: 1 | USB 2.0 Type-B ports quantity: 1 | On Screen Display (OSD): Yes | Display number of colours: 16.7 million colours | Placement supported: Outdoor | DisplayPorts in: 1 | Remote (IR) input: 1 | Panel mounting interface: 600 x 400 mm | Package depth: 844 mm | Display weight: 26 kg | Display width: 1235.5 mm | Display height: 709.4 mm | Haze rate: 3% | Display depth: 85.4 mm | Introduction year: 2024 | Heat dissipation (max): 1365 BTU/h | Number of displays: 1 | Product colour: Black | AC input voltage: 100 - 240 V | LED backlight: Yes | Package weight: 31.2 kg | Display diagonal: 139.7 cm (55") | Ethernet LAN (RJ-45) ports: 1 | Operating temperature (T-T): 0 - 40 °C | DisplayPort version: 1.3 | DisplayPorts quantity: 2 | Viewing angle, vertical: 178° | Response time: 9 ms | Native aspect ratio: 16:9 | Contrast ratio (dynamic): 500000:1 | Power consumption (off): 0.5 W | Display resolution: 1920 x 1080 pixels | AC input frequency: 50/60 Hz | Viewing angle, horizontal: 178° | HD type: Full HD | Compliance certificates: Federal Communications Commission (FCC)