

APC BX1600MI nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1,6 kVA 900 W 6 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **SCHNEIDER ELECTRIC** · Modelis: **BX1600MI** · EAN: **731304410829** · Prekės kodas: **347048**



251,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **208,18 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1,6 kVA 900 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 6 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) 24 V 7 Ah
- ✓ Kompaktiškos Juoda



Aprašymas

This APC Back-UPS offers power and surge protection for wireless networks, computers, gaming consoles and other electronics in your home or business. The 1600VA tower UPS has 6 total outlets, 4 of which are battery back up and surge protection, and 2 that are surge protection only. It has a surge energy rating of 273 Joules. It features Automatic Voltage Regulation to correct voltage dips and surges to proper levels. This UPS has a 2-year warranty and CE product certification.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	1,6 kVA
Išvesties galia	900 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	140 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	300 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	230 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnių reguliavimas	0.5 Hz
Išvesties įtampos reguliavimas	10%
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Viršįtampio energijos įvertinimas	273 J
Reakcijos laikas	6 ms
Įvesties galios koeficientas	0,56
Garso lygis	40 dB
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Senkančio akumuliatoriaus signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotukas
Maitinimo laido kištukas	C13 šakotukas
Lizų kiekis	6 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
USB prievado tipas	B tipo USB
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
„SmartSlot“	Ne
„SmartConnect“ prievadas	Ne
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos talpa	7 Ah

Baterijos įtampa	24 V
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	1 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	6,5 min
Baterijos veikimo trukmė (maks.)	2 metai
Baterijos įkrovimo laikas	8 h
Konstrukcija	
Forma	Kompaktiškos
Produkto spalva	Juoda
Kabelio ilgis	1,2 m
Įmontuotas ventiliatorius	Taip
LED indikatoriai	Taip
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP20
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Įvesties maitinimo laidas
Pridedama valdymo kortelė	Ne
Instrukcija	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	140 mm
Ilgis	390 mm
Aukštis	190 mm
Svoris	10,3 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	390 mm
Pakuotės gylis	140 mm
Pakuotės aukštis	190 mm
Paketo svoris	11,3 kg

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	39,00cm × 14,00cm × 19,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	11,30kg
--------	---------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=JoErEwjle3g

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 RUEIL MALMAISON, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt