Cudy Gigabit Multi-WAN VPN Router laidinis maršrutizatorius Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas Pilka

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **R700** · EAN: **6971690792985** · Prekės kodas: **363337**



44,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **37,11 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Eterneto WAN
- ✓ IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- ✓ Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas
- ✓ Web pagrįstas valdymas
- ✓ DHCP klientas DHCP serveris
- ✓ 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, SHA-1, SHA-2, SHA-512






Aprašymas

Powerful VPN Server and Client

R700 supports PPTP/ L2TP/ WireGuard/ OpenVPN/ IPsec protocols. The dashboard allows you to assign all or specific clients to use the VPN. It can force all traffic from the selected clients to satisfy more secure demanding scenarios than a standard proxy method.

Multi-Wan Load Balancing

Intelligent load balancing function distributes data streams according to the bandwidth proportion of each WAN port to raise the utilization rate of multi-line broadband allowing one device to satisfy various internet requirements.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Internet Access Management Strategy

Standardize users’ online behavior and easily specify the internet access rights and strategies of employee via IP/MAC/URL Filtering and Access Control List (ACL).

Flexible Traffic Control

Bandwidth Control and Session Limit enables the administrators to flexibly manage network bandwidth to optimize usage.

Compact Desktop Design

Durable metal casing and desktop/wall-mounting design suited for different environments.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
SFP WAN	Ne
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Eterneto sąsajos tipas	Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Statinis maršrutas	Taip
Politika pagrįstas maršrutizavimas	Taip
Konkurentinės jungtys	25000
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
WAN / eterneto / LAN lizdų skaičius	3
WAN lizdų skaičius	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE,HTTP, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, Zerotier
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, SHA-1, SHA-2, SHA-512
Ugniasienė	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
URL filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
DoS atakos prevencija	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
VPN palaikymas	WireGuard OpenVPN IPsec Zerotier PPTP L2TP
Techninė informacija	
Garantinis laikotarpis	1 metai
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Greito diegimo vadovas	Taip
Savybės	
Flash atmintis	16 MB
Vidinė atmintis	128 MB
Vidinės atminties tipas	DRAM
Konstrukcija	
Produkto spalva	Pilka
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija, Sistema, WAN
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	119 mm
Ilgis	85 mm
Aukštis	28 mm
Kitos savybės	
Ryšio technologija	Vielinis
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	7,00cm × 18,00cm × 13,00cm
Svoris	0,52kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija