TP-Link Deco M4(3-pack) Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Balta 2 Vidinis

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **DECO M4 3-PACK** · EAN: **6935364085179** · Prekės kodas: **363421**



151,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **125,54 €**

Sandėlyje


Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


Pagrindinės savybės

- ✓ Stiprintuvų tinklo („Mesh“) sistema Balta
- ✓ Antenos tipas: Vidinis Antenų kiekis: 2
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 1167 Mbit/ai
- ✓ WPA-PSK, WPA2-PSK
- ✓ Dinaminis IP Statinis IP adresas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Portų ekspedijavimas
- ✓ DHCP klientas DHCP serveris









Aprašymas

Fast. Stable. Everywhere.
Whole Home Mesh Wi-Fi System

AC1200 Dual-Band Wi-Fi

Experience Wi-Fi Like Never Before

Deco M4 uses TP-Link Mesh technology to cover your entire home in powerful Wi-Fi. Multiple units seamlessly work together to create a home network like nothing you've ever experienced.

Wi-Fi Dead-Zone Killer

Deco M4 is the simplest way to guarantee a strong Wi-Fi signal in every corner of your home up to 4,000 square feet (3-pack). Wireless connections and optional Ethernet backhaul work together to link Deco units, providing even faster network speeds and truly seamless coverage.
Want more coverage? Simply add another Deco.

Seamless Roaming with One Wi-Fi Name

TP-Link Mesh means Deco units work together to form one unified network. Your phone or tablet automatically connects to the fastest Deco as you move through your home, creating a truly seamless Wi-Fi experience.

Engineered for
More Devices
Deco products are aimed to dramatically improve capacity and efficiency in traffic-dense environments. No matter how many screens or devices are on at once, everyone is able to enjoy a more efficient network that loads faster without dragging down performance.

2-in-1 Router and Access Point Modes

Flexible and multifunctional, the Deco M4 includes a variety of features allowing it to serve as a router or access point. Just choose the mode for your actual network demands and experience the maximum wireless flexibility.

Robust Parental Controls
Simple, intuitive parental controls make it easy to
keep your children safe while they're online.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Antenos tipas	Vidinis
Gaminio tipas	Stiprintuvų tinklo („Mesh“) sistema
LED indikatoriai	Energija, Būsena
Antenų kiekis	2
Atstatymo mygtukas	Taip
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	1167 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	300 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	867 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA-PSK, WPA2-PSK
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Dinaminis IP	Taip
Statinis IP adresas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Svečių prieiga	Taip
Savybės	
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Portų ekspedijavimas	Taip
Firewall apsauga	SPI
Spindulio susidarymas	Taip
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	„Android 4.4“, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Parental kontrolė	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
AC adapterio išėjimo įtampa	12 V
AC adapterio išėjimo srovė	1,2 A
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS, CE
Sertifikavimas	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	90,7 mm
Ilgis	190 mm
Aukštis	90,7 mm
Svoris	1,13 kg
Pakuotės turinys	
Produktų skaičius pakuotėje	3 vnt
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Įdėtų vienetų skaičius	3 vnt
Eterneto laidas	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	26,00cm × 30,00cm × 60,00cm
Svoris	1,90kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=LTrZ_nkJhCE
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=JtmMCpiXnaE
- Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=7X7Q2mMGiS0
- Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=OSUrGdWH-i0
- Vaizdo įrašas 5 youtube.com/watch?v=iVgDzoo16T4
- Vaizdo įrašas 6 youtube.com/watch?v=2HYuEYS9XJM
- Vaizdo įrašas 7 youtube.com/watch?v=7X7Q2mMGiS0

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt