TP-Link TL-SG116P tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SG116P** · EAN: **4895252500301** · Prekės kodas: **363514**



124,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **103,22 €**

Sandėlyje


Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 16
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 32 Gbit/s
- ✓ Didinimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)







Aprašymas

Width: 286 mm | Package width: 227 mm | Quick start guide: Yes | Switching capacity: 32 Gbit/s | Auto MDI/MDI-X: Yes | Power over Ethernet (PoE): Yes | Storage relative humidity (H-H): 5 - 90% | Jumbo frames: 9000 | Networking standards: IEEE 802.1Q | Housing material: Metal | Gigabit Ethernet (copper) ports quantity: 16 | Jumbo frames support: Yes | Networking standards: IEEE 802.3u | Networking standards: IEEE 802.3 | Networking standards: IEEE 802.3ab | Networking standards: IEEE 802.1p | Basic switching RJ-45 Ethernet ports type: Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Link aggregation: Yes | Input current: 0.6 A | Loop protection: Yes | Switch type: Unmanaged | Power consumption (typical): 11.72 W | Heat dissipation: 490.55 BTU/h | Store-and-forward: Yes | Operating temperature (T-T): 0 - 40 °C | Operating relative humidity (H-H): 10 - 90% | IGMP snooping: Yes | Packet buffer memory: 4.1 MB | Port mirroring: Yes | Power supply included: Yes | MAC address table: 8000 entries | Auto-negotiation: Yes | AC input voltage: 220 V | Number of queues: 4 | Power consumption (max): 144.28 W | LED indicators: Yes | Broadcast storm control: Yes | AC input frequency: 50 Hz | DC input voltage: 9 V | Copper ethernet cabling technology: 10BASE-T | Copper ethernet cabling technology: 100BASE-TX |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Package height: 70 mm | VLAN support: Yes | Copper ethernet cabling technology: 1000BASE-T | Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity: 16 | Product colour: Black | Package depth: 434 mm | Number of VLANs: 32 | Full duplex: Yes | Storage temperature (T-T): -40 - 70 °C | Quality of Service (QoS) support: Yes | Forwarding rate: 23.81 Mpps | Height: 25.4 mm | Cable types supported: Cat4 | Cable length detection: Yes | Wall mountable: Yes | Flow control support: Yes | Cable types supported: Cat3 | Rate limiting: Yes | Cable types supported: Cat5 | Cable types supported: Cat5e | Package weight: 2 kg | Virtual LAN features: Tagged VLAN | Depth: 111.7 mm | Stackable: Yes | Virtual LAN features: Protocol-based VLAN | Cable types supported: Cat6 | Warnings: Do not open the case or try to repair it yourself. | Warnings: The product is not suitable for disposal in the regular waste bin. Take your used electronic equipment to a recycling centre in accordance with local regulations.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	16
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	16
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Laido ilgio nustatymas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Protocol-based VLAN, Tagged VLAN
VLANs skaičius	32
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	32 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	23,81 Mpps

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Eilių skaičius	4
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Paketo buferio atmintis	4,1 MB
Saugumas	
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
Konstrukcija	
Didinimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	220 V
AC įėjimo dažnis	50 Hz
DC įėjimo įtampa	9 V
Įvesties srovė	0.6 A
Energijos suvartojimas	11,72 W
Galios suvartojimas (maks.)	144,28 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	490,55 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	286 mm
Ilgis	111,7 mm
Aukštis	25,4 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	227 mm
Pakuotės gylis	434 mm
Pakuotės aukštis	70 mm
Paketo svoris	2 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	23,00cm × 44,00cm × 7,00cm
Svoris	2,07kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt