# TP-Link TL-SG1005P-PD tinklo komutatorius Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SG1005P-PD** · EAN: **4895252501117** · Prekės kodas: **363525**



**44,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **37,11 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 10G parama 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 10 Gbit/s
- ✓ PoE Maitinimas per Eternetą (PoE)







## Aprašymas

## - Ports: 5× 10 Mbps/100 Mbps/1 Gbps RJ45 ports

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

- 1-Port Gigabit PoE++ In and 4-Port PoE+ Out: Supports up to 66 W / 47 W / 21 W/ 9 W PoE budget output when powered by 802.3bt Type 4, 802.3bt Type 3, 802.3at, and 802.3af PoE standard, respectively.*
- Long-Range PoE+: With Extend Mode**, PoE transmission distance reaches up to 250 m, perfect for surveillance camera deployment in large areas.
- PoE Auto Recovery: It guarantees stable operation of PoE devices by automatically rebooting the dropped or unresponsive PD devices.
- Metal Casing: Durable metal casing and desktop/wall-mounting design are well-suited for different environments.
- Silent Operation: Industry-leading fanless design ensures silent operation, ideal for any home or business.
- Plug and Play: No configuration and installation required.
- Power Supply: The product only supports PoE power supply, not AC or DC power supply.

## Ideal for Mains-Free Environments

Powered by a PoE++ switch or PoE++ injector, no additional DC adapter is required.
- Scenarios without mains power
- Powered by PoE++/PoE+/PoE

## Power over Ethernet, Flexible Network Deployment

Supports up to 66W/47W/21W/9W PoE budget output when powered by 802.3bt Type 4 (90 W), 802.3bt Type 3 (60 W), 802.3at, and 802.3af PoE, respectively.* The PoE-PD switch automatically detects the required PoE power for your devices and protects your non-PoE equipment from being damaged.

- Access Point
- IP Phone
- IP Camera
- 4K Video
- Network Video Recorder
- Computer

## Instantaneous Multi-mode Toggles, Ideal for IP Surveillance

- Extend Mode. Up to 250m Transmissions. With extend mode, the PoE transmission distance reaches up to 250 m** —perfect for IP Camera deployment in large areas.
- Recovery Mode. PoE Auto Recovery. Recovery mode helps automatically detect and reboot PD devices, such as cameras and APs, when they fall offline or go unresponsive—all without needing manual monitoring and restarts.

### Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Valdymo funkcijos** | |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas | Taip |
| **Ryšys** | |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius | 5 |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Įdiegtų SFP modulių kiekis | 0 |
| Įdiegtų SFP+ modulių kiekis | 0 |
| **Tinklas** | |
| Tinklo standartai | IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |

| | |
|---|---|
| 10G parama | Taip |
| Varinių eterneto kabelių technologija | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Palaikomi laido tipai | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 |
| Srauto kontrolės palaikymas | Taip |
| Auto MDI/MDI-X | Taip |
| Automatinis suderinimas (Auto-negotiation) | Taip |
| Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“ | Taip |
| Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“ | Taip |
| **Duomenų perdavimas** | |
| Adreso lentelės dydis | 2000 įrašai |
| Perjungimo pajėgumas | 10 Gbit/s |
| Persiuntimo dažnis | 7,44 Mpps |
| „Store-and-forward“ funkcija | Taip |
| **Saugumas** | |
| IGMP tinklinio judėjimo sekimas | Taip |
| **Konstrukcija** | |
| Produkto spalva | Juoda |
| LED indikatoriai | Taip |
| Montuojamas ant sienos | Taip |
| Ventiliatorių skaičius | 0 ventiliatorius(iai / ių) |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Be ventiliatoriaus | Taip |
| **Energijos valdymas** | |
| Maitinimo šaltinis | PoE |
| Pridėtas maitinimo šaltinis | Ne |
| Galios suvartojimas (maks.) | 68,59 W |
| **„Power over Ethernet“ (PoE)** | |
| Maitinimas per Eternetą (PoE) | Taip |
| Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius | 5 |
| Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos | 66 W |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | -30 - 70 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 70 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90% |
| Šilumos sklaida | 233,206 BTU/h |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 158 mm |
| Ilgis | 101 mm |
| Aukštis | 25 mm |
| **Pakuotės turinys** | |
| Naudojimo žinynas | Taip |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės tipas | „Box“ |
| **Sertifikatai** | |
| Sertifikavimas | CE, FCC, RoHS |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 20,00cm × 5,00cm × 14,00cm |
| Svoris | 0,50kg |

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**TP-Link**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**TP-Link Deutschland GmbH**
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt