



Skaitmeninės Reklamos Ekranas AG Neovo PM-3202, 32 colių Full HD, 16/7 Veikimas



Modelis: PM-3202

Gamintojas: AG NEOVO

EAN: 4710739597028

Prekės kodas: 364162

308.99€

Skaitmeninės Reklamos Ekranas AG Neovo PM-3202: Profesionalus 32 colių Full HD Monitorius

AG Neovo PM-3202 yra ypač patikimas 32 colių Full HD (1920x1080) plokščias ekranas, sukurtas sudėtingoms komercinėms aplinkoms. Pasižymintis plonu rėmeliu ir 350 cd/m² ryškumu, šis ekranas užtikrina nepriekaištingą vaizdo aiškumą, puikiai tinka mažmeninei prekybai, viešbučiams, įmonių susitikimų vietoms ar medicinos įstaigoms. PM-3202 naudoja VA skydelio technologiją ir yra optimizuotas ilgalaikiam naudojimui, palaikydamas 16 valandų per parą, 7 dienas per savaitę (16/7)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

veikimo režimą.

Neprilygstamas Patikimumas ir Komercinės Funkcijos

Sukurtas nuolatiniam veikimui, šis ekranas integruoja patentuotą technologiją ir būtinas jungtis, kad supaprastintų turinio pateikimą ir priežiūrą.

- **Full HD VA Skydelis:** Mėgaukitės puikia vaizdo kokybe su 1920 x 1080 raiška, dideliu 4000:1 kontrasto santykiu ir plačiais 178° žiūrėjimo kampais.
- **16/7 Veikimo Patikimumas:** Sukurtas patikimai veikti 16 valandų per dieną, 7 dienas per savaitę, idealiai tinka standartiniams komerciniams tvarkaraščiams.
- **Patentuota Anti-Burn-in™ Technologija:** AG Neovo patentuota technologija aktyviai apsaugo nuo vaizdo išdegimo (ghosting) ir užtikrina ilgesnį ekrano tarnavimo laiką bei našumą.
- **Integruotas Turinio Planuoklis:** Naudokite įmontuotą OSD meniu planuoklį ir USB 2.0 atkūrimo funkciją, kad nuotolinio valdymo pulteliu lengvai valdytumėte ir transliuotumėte turinį pagal laiką, dieną ar įvesties šaltinį.
- **Patobulintas Vaizdo Aiškumas:** Turi įterptą vaizdo gerinimo funkciją, įskaitant 3D Deinterlace ir triukšmo mažinimą (Noise Reduction), užtikrinančią vizualinį aiškumą net ir reikliomis sąlygomis.
- **Juodos spalvos lygio reguliavimas:** Lengvai reguliuokite ryškumo lygį tamsiose vaizdo srityse naudodami nuotolinio valdymo pultą.

Jungtys ir Valdymas

- Universalios Jungtys: Įrengtos 3 HDMI 2.0 jungtys, RS-232 sąsaja išoriniam valdymui ir Ethernet LAN (RJ-45) palaikymas (iki 1000 Mbit/s) tinklo ryšiui.
- Garso Galimybės: Turi įmontuotus garsiakalbius (2), kurių RMS vardinė galia yra 20 W.
- Nuotolinis Valdymas: Naudokite nemokamą PID Command & Ctrl programinę įrangą nuotoliniam stebėjimui, spalvų kalibravimui, temperatūros patikrai ir vaizdo sienos valdymui.
- Lengvas Montavimas: Palaiko VESA tvirtinimo sąsajas (100 x 100 mm ir 200 x 200 mm).

AG NEOVO specializuojasi profesionalių ekranų sprendimų projektavime ir gamyboje, kurie garsėja savo ilgaamžiškumu, puikiu našumu ir patentuotomis apsaugos technologijomis, pritaikytomis komercinėms ir reiklioms aplinkoms.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes mes siūlome geriausias skaitmeninės reklamos sprendimus ir profesionalų klientų aptarnavimą.

The new PM-3202 32-inch 1080P slim bezel digital signage display is given the easy-to-use content scheduler with USB playback, 1920×1080 Full HD resolution with an Anti-Burn-in™ Technology, 350 nits brightness, and 16/7 operation. The PM-3202 slim bezel display is ideal for digital signage applications in any commercial setting, including restaurants, retail stores, medical offices, corporate meeting areas or hotels.

FULL HD VISIBILITY FOR COMMERCIAL USE

The PM-3202 slim bezel display combines Full HD 1920×1080 resolution, 350 nits of brightness, and 16/7 commercial operation times to easily deliver business messaging and boost customer engagement.

INTEGRATED CONTENT SCHEDULER

The built-in integrated scheduler in the OSD menu allows you to easily broadcast content based on different input sources, time, and day by IR remote control.

EMBEDDED IMAGE ENHANCER

The embedded image enhancer features a 3D Deinterlace and Noise Reduction to solve image issues - offering crystal clarity to the most demanding environments.

BLACK-LEVEL ALIGNMENT

Black-level setting - easily adjust the level of brightness from the dark area of the images by remote control.

PATENTED ANTI-BURN-IN TECHNOLOGY

To combat the effects of traditional LCD burn-in or ghosting, AG Neovo utilises its patented Anti-Burn-in™ Technology to prevent image burn-in and assure the extended life span for displays.

VERSATILE CONNECTIVITY FOR MULTIMEDIA PLAYBACK

This 32-inch slim bezel digital signage display integrates diverse connectivity, including HDMI, VGA,

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

RS232, RJ45 to connect external devices. In addition, the display supports USB playback functionality and users can directly playback multimedia content via a LAN connection.

FREE PID COMMAND & CTRL SOFTWARE

PID Command & Ctrl provides intuitive user interfaces for remote management via laptops and mobile devices and offers easy creation on video wall displays. The software also has simple colour calibration, temperature check, IR/key locking options, and time on usage monitoring for daily maintenance.

Power consumption (typical): 42 W | DVI port: No | Display brightness: 350 cd/m² | Microphone in: Yes | Display technology: TFT | Panel mounting interface: 100 x 100 mm | Pixel pitch: 0.364 x 0.364 mm | On Screen Display (OSD): Yes | USB version: 2.0 | HDMI version: 2.0 | Panel type: VA | Wi-Fi: No | VESA mounting: Yes | USB port: Yes | HDMI ports quantity: 3 | Warnings: Unplug the monitor from the power source before cleaning. | RS-232 interface: Yes | Computer system: No | Haze rate: 2% | Touchscreen: No | Built-in processor: No | Ethernet LAN: Yes | Power consumption (standby): 0.5 W | LED backlighting type: LED | Warnings: Place the monitor on a flat and stable surface to avoid tipping and damage. | Warnings: Do not disassemble the monitor casing to avoid risk of electric shock. | Panel mounting interface: 200 x 200 mm | Remote (IR) input: 1 | Vertical scan range: 48 - 85 Hz | Contrast ratio (typical): 4000:1 | Remote control included: Yes | HDMI input ports quantity: 3 | Noise reduction: Yes | Purpose: Universal | Built-in speaker(s): Yes | Operating hours (hours/days): 16/7 | Number of built-in speakers: 2 | Surface hardness: 3H | Power adapter included: Yes | Product design: Digital signage flat panel | RMS rated power: 20 W | Horizontal scan range: 28 - 92 kHz | Energy efficiency class (SDR): G | USB ports quantity: 1 | Cables included: HDMI | Product colour: Black | Storage temperature (T-T): 20 - 80 °C | Viewing angle, horizontal: 178° | HD type: Full HD | Response time: 5 ms | AC input voltage: 100 - 240 V | Operating temperature (T-T): 0 - 40 °C | Ethernet LAN data rates: 100 | Ethernet LAN data rates: 10 | Display number of colours: 16.7 million colours | Storage relative humidity (H-H): 10 - 90% | Display resolution: 1920 x 1080 pixels | Ethernet LAN (RJ-45) ports: 1 | AC input frequency: 50 - 60 Hz | Quick start guide: Yes | Operating relative humidity (H-H): -20 - 60% | Power consumption (off): 0.3 W | Display diagonal: 81.3 cm (32") | Ethernet LAN data rates: 1000 Mbit/s | Viewing angle, vertical: 178°