NETGEAR GS305Pv3 Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS305P-300EUS** · EAN: **606449164909** · Prekės kodas: **365678**



72,90 €

Kaina su PVM


Be PVM: **60,25 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 10 Gbit/s
- ✓ DC Maitinimas per Eternetą (PoE)




Aprašymas

5-Port Switch Gigabit Unmanaged PoE switch with 4 PoE+ ports and 63W power budget to power Wireless AP, IP Cameras, IP Phones and more.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Automatinis radimas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	10 Gbit/s
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9216
Paketų perdavimo greitis (1 Gbps)	1448000 pps
Paketo buferio atmintis	0,128 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	4113947 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

DC įėjimo įtampa	54 V
Įvesties srovė	1.25 A
Galios suvartojimas (maks.)	66,78 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	63 W
Kitos savybės	
Garantinis laikotarpis	3 metai
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Šilumos sklaida	228,38 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	158 mm
Ilgis	101 mm
Aukštis	27 mm
Svoris	400 g
Techninė informacija	
Transportavimo kartono dėžės aukštis	37,5 cm
Transportavimo kartono dėžės plotis	45,1 cm
Transportavimo kartono dėžės ilgis	25,5 cm
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	14 kg
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	10 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	9,00cm × 24,00cm × 17,00cm
Svoris	1,25kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.