



# NETGEAR GS324 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Black



Modelis: GS324-200EUS

Gamintojas: NETGEAR

EAN: 606449152012

Prekės kodas: 365684

## 107.99€

Certification: CE Mark, FCC 15 A, IC A, RCM, CCC, VCCI, KC, CB, CE LVD | Weight: 1.31 kg | LED indicators: Activity | LED indicators: Link | AC input voltage: 110 - 240 V | LED indicators: Speed | Heat dissipation: 37.96 BTU/h | Operating temperature (T-T): 0 - 40 °C | Packet forwarding rate (1 Gbps): 1448000 pps | Input current: 1 A | AC input frequency: 50 - 60 Hz | Power consumption (max): 11.1 W | Cables included: AC | Manual: Yes | Height: 44 mm | Power supply included: Yes | Mean time between failures (MTBF): 620798 h | Operating relative humidity (H-H): 0 - 90% | LED indicators: Power | Harmonized System (HS) code: 85176990 | Fanless: Yes | Rack mounting: Yes | Operating altitude: 0 - 3000 m | Depth: 180 mm | Switch type: Unmanaged | Jumbo frames support: Yes | Jumbo frames: 9216 | Width: 252 mm | Wall mountable: Yes | Power over Ethernet (PoE): No | Product colour: Black | Quality of Service (QoS) support: Yes | Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity: 24 | Networking standards: IEEE 802.3 | Networking standards: IEEE 802.3ab | Networking standards: IEEE 802.1p | Storage relative humidity (H-H): 0 - 95% | Auto-sensing: Yes | Networking

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903

standards: IEEE 802.3af | Networking standards: IEEE 802.3az | Networking standards: IEEE 802.3i |  
Housing material: Metal | Storage temperature (T-T): -20 - 70 °C | Cable types supported: Cat5 |  
Networking standards: IEEE 802.3x | Basic switching RJ-45 Ethernet ports type: Gigabit Ethernet  
(10/100/1000) | Networking standards: IEEE 802.3u | Switching capacity: 48 Gbit/s | Packet buffer  
memory: 0.512 MB | Auto MDI/MDI-X: Yes | MAC address table: 8000 entries | Latency (1 Gbps): 4.7  
µs

---

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903