Zyxel XGS1210-12-ZZ0102F tinklo komutatorius Valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Pilka

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **XGS1210-12-ZZ0102F** · EAN: **4718937633715** · Prekės kodas: **365746**



162,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **134,63 €**

Sandėlyje


Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 66 Gbit/s
- ✓ AC/DC Pridėtas maitinimo šaltinis







Aprašymas

The Zyxel XGS1210-12 comes with two 10G SFP+ uplink ports, two 2.5G Multi-Gigabit ports, and eight Gigabit Ethernet ports with an easy-to-use Web GUI allowing users to prioritize, limit and/or protect network traffics. It has been designed specifically for customers who require simplified management over a variety of home to office environments.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Maximums the flexibility for your network.
The XGS1210-12 features with 1G ports, 2.5G Multi-Gigabit ports, as well as 10G fiber ports. This port combination is capable of servicing a range of network devices such as gaming pc, NAS, workstation, or WiFi 6 AP.

Experience hyper-fast 2.5G networking!

Equipped with two 2.5G Multi-Gigabit ports, the switch gives your wired connection a boost, with speeds that are 2.5 times faster than standard Gigabit connections. It is the most ideal option to work with new motherboard for speedy file

10G SFP+ ultra-speed uplink

Provide two SFP+ ports compatible with 10GbE and which offers higher transmission speeds and get customers to instantly upgrade to a hybrid high-speed network environment at a cost-effective price.

Easy management with intuitive GUI

XGS1210-12 comes with a user-friendly web-based setup wizard that quickly and easily walks you through setup, configuration and management, including configuration backups and firmware upgrades. With a few simple clicks, your network will be up and running, so you can get back to business.

Comprehensive smart features

XGS1210-12 caters to most users and provides an affordable solution with essential features including VLAN, QoS, IGMP snooping v1/v2 and v3 compatible, link aggregation, and port mirroring. Does not require any additional software. Simplified for home and small office users’ network.

Saving energy and space.
The fanless design ensures noiseless operation. Also, its built-in Energy Efficient Ethernet function automatically adjusts power consumption to dynamically reduce power usage during low link utilization. The wall-mount installation design provides more flexibility for wired home or office networks.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
2,5 Gb eterneto (laidinių) lizdų skaičius	2
SFP+ modulio angų kiekis	2
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip

Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
VLAN palaikymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	66 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	49 Mpps
Statinis maršrutas	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	12000
Paketo buferio atmintis	1,5 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Pilka
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Ventiliatorių skaičius	0 ventiliatorius(iai / ių)
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC/DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
DC įėjimo įtampa	12 V
Įvesties srovė	1.5 A
Galios suvartojimas (maks.)	15,61 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	250 mm
Ilgis	104 mm
Aukštis	24 mm
Svoris	768 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	306 mm
Pakuotės gylis	225 mm
Pakuotės aukštis	64 mm
Paketo svoris	1,22 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	7,00cm × 23,00cm × 30,00cm
Svoris	1,23kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt