# Zyxel GS1350-12HP-EU0101F tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Pilka

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **GS1350-12HP-EU0101F** · EAN: **4718937604388** · Prekės kodas: **365758**



**253,89 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **209,83 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 10
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 24 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)


















Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.



www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

**Aprašymas**

## Just For Surveillance

Crafted for CCTV, Zyxel introduces the brand-new GS1350 smart managed switch for surveillance applications

## New outlook

Coated in titanium grey, the GS1350 excels with an eye-catching identity dedicated for surveillance Switch.

## Specialized PoE software features for surveillance

Detect and recover failed IP cameras and powered devices automatically with customizable granular parameters suitable for any types of devices and scenarios.
Delivers nonstop power to keep cameras in operation, even if switch under-goes maintenance for firmware or configuration updates, significantly reducing reboot time.

## Easy for long-distance deployment

Traditionally, PoE switch delivers power and data within the distance of the 100 meter limitation. The GS1350 series fulfills the need to deploy IP camera or power devices using existing Cat 5e cable to distant locations. By enabling extended-range mode, instantly achieve distant deployments up to 250m. Save your money and effort with simply one PoE.

## High power budget, intuitive front panel design

The GS1350 series includes four models with large power budgets of up to 375 W accommodating the requirement for powering up multiple IP cameras. The intuitive LED indicator on the front panel allows inspecting real-time PoE status. In addition, the one-touch “Restore” button on GS1350 Series helps effortless recovery from misconfigurations.

**Unique hardware, robust design**

## Stabilized power

Filters electrical noise and surge to ensure supplying stable power to PoE and the system.

## Selected power supply

2X Surge and ESD protection.

## Isolated Circuit Design

Provides protection to isolate power surges from Ethernet and power supply.

## Intelligent System Monitor

Keeps the system operational from anomalies.

## Patented Ethernet Protection

- 4X Surge protection.
- 2X ESD resistant.

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Valdymo funkcijos** | |
| Perjungimo tipas | Valdomas |
| Perjungimo sluoksnis | L2 |
| Web pagrįstas valdymas | Taip |
| Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI) | Taip |
| Sistemos įvykių žurnalas | Taip |
| MIB palaikymas | RFC 1066, RFC 1213, 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011, 2012, 2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819, 2925, RFC 3621, RFC 4293, RFC 4292, RFC 4022, RFC 4113 |
| **Ryšys** | |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius | 10 |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Įdiegtų SFP modulių kiekis | 0 |
| Įdiegtų SFP+ modulių kiekis | 0 |
| SFP modulio angų kiekis | 2 |
| **Tinklas** | |
| Tinklo standartai | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| 10G parama | Ne |
| Varinių eterneto kabelių technologija | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Portų mirroring | Taip |
| Srauto kontrolės palaikymas | Taip |
| Transliacijos audros valdymas | Taip |
| Aprėpties medžio protokolas | Taip |
| VLAN palaikymas | Taip |
| Virtualaus vietinio tinklo ypatybės | MAC address-based VLAN, Port-based VLAN |
| VLANs skaičius | 256 |
| **Šviesolaidis** | |
| Skaidulinių eterneto kabelių technologija | 1000BASE-X |
| **Duomenų perdavimas** | |
| Adreso lentelės dydis | 8000 įrašai |
| Perjungimo pajėgumas | 24 Gbit/s |
| Persiuntimo dažnis | 17,8 Mpps |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Paketo buferio atmintis | 0,525 MB |
| **Saugumas** | |
| DHCP funkcijos | DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping |
| IGMP tinklinio judėjimo sekimas | Taip |
| IGMP tarpinis serveris | Taip |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | SNMP, SNMPv3, SSH, SSL/TLS |
| MAC adresų filtravimas | Taip |
| Apsauga nuo nesklandaus ryšio | Taip |
| Eilių planavimo algoritmai | SPQ, WFQ, Weighted Round Robin (WRR) |
| **Transliavimo grupiniu adresu ypatybės** | |
| Multicast palaikymas | Taip |
| **Konstrukcija** | |
| Stovo montavimas | Taip |
| Produkto spalva | Pilka |
| LED indikatoriai | Taip |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Garso lygis | 27,3 dB |
| Firmware tobulinimas | Taip |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 1065025,45 h |
| **Energijos valdymas** | |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
| Galios suvartojimas (maks.) | 160,3 W |
| **„Power over Ethernet“ (PoE)** | |
| Maitinimas per Eternetą (PoE) | Taip |
| Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius | 8 |
| Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos | 130 W |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | -20 - 50 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 70 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 5 - 95% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 95% |
| Šilumos sklaida | 546,62 BTU/h |
| **Svoris ir matmenys** | |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| Plotis | 267 mm |
| Ilgis | 162 mm |
| Aukštis | 44 mm |
| Svoris | 1,63 kg |
| **Pakuotės turinys** | |
| Pridėti kabeliai | AC |
| Stovo montavimo rinkinys | Taip |
| **Logistikos duomenys** | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85176990 |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 8,00cm × 39,00cm × 24,00cm |
| Svoris | 2,63kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Zyxel Networks Corporation**
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

**Zyxel Networks A/S**
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt