



Monitorius AG Neovo VA-4301 43 colių 4K UHD Skaitmeninis Ekranas (IPS, 24/7)



Modelis: VA-4301

Gamintojas: AG NEOVO

EAN: 4710739598674

Prekės kodas: 367159

398.99€

AG Neovo VA-4301 43 colių 4K UHD Profesionalus Skaitmeninės Reklamos Ekranas

AG Neovo VA-4301 yra tvirtas ir našus 42,5 colių (108 cm) profesionalus LED skaitmeninis ekranas, sukurtas reiklioms komercinėms aplinkoms. Šis monitorius, pasižymintis įspūdinga 4K UHD raiška (3840 x 2160 taškų) ir aukščiausios kokybės IPS matrica, užtikrina plačius 178° žiūrėjimo kampą, garantuodamas išskirtinę vaizdo kokybę ir spalvų tikslumą visose žiūrėjimo vietose. Patikima konstrukcija leidžia nepertraukiamai veikti 24/7 režimu, todėl jis puikiai tinka svarbiems

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

skaitmeninės reklamos ir informaciniais ekranams.

Aukščiausios Kokybės Vaizdas ir Patikimumas

Sukurtas didelės apkrovos programoms, VA-4301 yra sertifikuotas dirbti ištisą parą. Esant 350 cd/m² ryškumui ir galimybei atvaizduoti 1,07 milijardo spalvų, visas turinys atrodo ryškus, detalus ir realistiškas. Greitas 5 ms reakcijos laikas efektyviai sumažina judesio susiliejimą, o tai idealiai tinka dinamiškam vaizdo turiniui rodyti. Monitorius turi ploną rėmelį, leidžiantį jį sklandžiai integruoti į bendras ekrano sistemas ar minimalistines aplinkas.

Jungiamumas ir Montavimo Lankstumas

VA-4301 siūlo platų jungiamumo galimybių spektrą, reikalingą šiuolaikiniams komerciniams įrenginiams. Jame yra trys dedikuotos HDMI įvestys, viena USB 2.0 jungtis ir esminė RS-232 įvestis, skirta pažangiam nuotoliniam valdymui, stebėjimui ir integravimui į esamus skaitmeninės reklamos tinklus. Ekranas yra paruoštas tvirtinimui prie sienos ar įgilintam montavimui su VESA suderinamumu (100 x 200 mm). Multimedijos tikslais įrenginyje yra du galingi 5W įmontuoti garsiakalbiai, kurie užtikrina aiškų stereo garsą be papildomos įrangos poreikio.

Pagrindinės Savybės:

- **Profesionalus Patikimumas:** Sukurtas ir sertifikuotas nepertraukiamam 24/7 veikimo režimui.
- **Išskirtinė Raiška:** 42,5 colių IPS matrica su įspūdinga 4K UHD (3840 x 2160) raiška.
- **Platus Matymo Kampas:** Aukščiausias matomumas su 178° horizontaliais ir vertikaliais žiūrėjimo kampais.
- **Turtinga Spalvų Giluma:** Palaiko 1,07 milijardo spalvų ir 350 cd/m² tipinį ryškumą.
- **Integruota Multimedija:** Turi du galingus 5W įmontuotus garsiakalbius garso atkūrimui.
- **Valdymo Galimybės:** Turi RS-232 įvestį, skirtą pažangiam sistemos valdymui komerciniuose įrenginiuose.
- **Lankstus Montavimas:** Palaiko VESA tvirtinimą (100 x 200 mm) montavimui prie sienos ar nišoje.

AG Neovo yra pasaulinė patikima gamintoja, žinoma dėl tvirtų, didelio našumo ekranų sprendimų, specialiai pritaikytų reikloms profesionalioms, saugumo ir skaitmeninės reklamos aplinkoms. Jų

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

produktai išsiskiria pažangių technologijų ir pramoninio patikimumo deriniu.

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes siūlome geriausias pasiūlymus ir greitą profesionalių ekranų technologijos pristatymą.

Certification: CE, LVD, UKCA, WEEE, RoHS, REACH, EAC | Energy consumption (SDR) per 1000 hours: 54 kWh | Energy efficiency class (SDR): G | Operating mode: 24/7 | European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code: 2266188 | Warnings: Unplug the monitor from the power source before cleaning. | Warnings: Place the monitor on a flat and stable surface to avoid tipping and damage. | Warnings: Do not disassemble the monitor casing to avoid risk of electric shock. | Display type: LED | Number of built-in speakers: 2 | RS-232 input ports: 1 | Package depth: 140 mm | Package weight: 9.9 kg | Response time: 5 ms | LED indicators: Yes | VESA mounting: Yes | Product colour: Black | Pixel pitch: 0.245 x 0.245 mm | Display aspect ratio: 16:9 | Built-in speaker(s): Yes | Ethernet LAN: No | Quantity: 1 | Power source type: AC | Display resolution: 3840 x 2160 pixels | Operating temperature (T-T): 0 - 40 °C | Display diagonal: 108 cm (42.5") | Panel mounting interface: 100 x 200 | USB 2.0 ports quantity: 1 | Speaker power: 5 W | Display: IPS | Power consumption (typical): 54 W | Power consumption (standby): 0.5 W | Mounting type: Wall/Flush | Viewing angle, horizontal: 178° | AC adapter included: Yes | AC adapter output voltage: 100 - 240 V | 3.5 mm (1/8-inch) out: Yes | Storage relative humidity (H-H): 10 - 90% | Storage temperature (T-T): -10 - 60 °C | Package type: Box | USB port: Yes | Viewing angle, vertical: 178° | Display number of colours: 1.07 billion colours | Display brightness: 350 cd/m² | Package width: 1070 mm | HDMI ports quantity: 3 | Package height: 650 mm